

# ONU多功能入户光猫

产品名称	ONU多功能入户光猫
公司名称	讯达康通讯深圳有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:讯达康 型号:E8080U 1:1
公司地址	深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号讯达康大厦
联系电话	15820494019

## 产品详情

e8080u为符合ieee802.3ah、yd/t 1475-2006和ctc 2.1标准的家用型onu，提供4个fe lan口和2个pots话机接口和1个wlan接口，其可管理性好、内置交换功能、支持两路voip通话，是电信光纤到户（ftth）小区、广电“三网合一”项目建设终端产品的理想选择。

### 【产品概述】

- | 单个pon端口
- | 4个10/100base-t自适应lan口
- | 2个pots话机接口
- | 1个wifi接口
- | 复位按钮
- | 电源开关

### 【产品特性】

支持64个vlan，支持vlan转换、重用和堆叠（qinq）；

支持1k个mac的线速学习与老化；

支持igmp snooping ;

支持sip、mgcp和h.248协议 ;

支持g.711、g.723.1、g.729语音编码压缩 ;

支持呼叫转移、呼叫等待、热线电话、闹钟、缩位拨号等业务 ;

支持802.11b/g/n

支持动态pppoe、dhcp和静态ip ;

支持web管理 , 支持cli

支持远程软件升级

### 【产品规格】

硬件特性	
业务端口	提供单个pon端口
	提供4个fe lan接口 ( 10/100base-t自适应 )
	提供2个pots话机接口
	提供1路wifi接口
数据交换	内置以太网交换功能
led指示灯	power、los指示onu电源工作状态和pon口光信号los状态
	pon、lan1 ~ 4、phone1 ~ 2指示pon口、4个lan口和2个pots口的工作状态
电源	12v/2a dc电源输入
电源适配器	100v ~ 240v ac/50hz ~ 60hz

功耗	< = 12w
重量	0.5 kg
工作温度	-5 ~ 55
尺寸	245 mm x 150 mm x 37mm
业务特性	
epon标准	符合ieee802.3ah、 yd/t 1475-2006和ctc 2.1标准
vlan	支持64个vlan
	支持vlan转换、 vlan重用
	支持vlan stacking
mac地址学习	支持1k个mac地址
	基于硬件线速mac地址学习
组播	支持igmp snooping
voip	支持sip、 mgcp和h.248协议
	支持g.711、 g.723.1、 g.729语音编码压缩
	支持回声抵消
	支持t.38传真
	支持呼叫转移、 呼叫等待、 热线电话、 闹钟、 缩位拨号等业务

	支持三方通话和本地混音
	支持pots□gr909线路测试功能
ip地址	支持动态pppoe、dhcp和静态ip
qos	支持802.1p优先级qos
管理维护	支持web管理，支持cli
	支持设备软件和配置文件远程升级

### 【订购型号】

型号	描述
xdk-e8080u	4 fe + 2 pots□ + 1wlan□ epon onu