

# 三瑞蓄电池6FM65免维护应急储能电池

产品名称	三瑞蓄电池6FM65免维护应急储能电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:三瑞蓄电池 适用范围:UPS/EPS/直流屏 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

## 产品详情

三瑞蓄电池6FM65免维护应急储能电池

产品特性：

电压等级：12V 密封反映功率：98%  
充电接受才华强：电池充电接受才华强，低电流情况下电池也可以充饱电 作业温度规划宽：0-40  
容量规划：50-3000AH 自放电小：3%/月  
抗深放电功用好：耐深放电功用好，有着较强的容量恢复才华  
循环寿数：在标准运用条件下，30%DOD循环1100次以上 作业温度规划宽：0-40

运用领域：

离网电源体系

太阳能路灯/庭院灯

运用说明：

12V系列电池12V4Ah-12V33Ah举荐的浮充电压：2.27~2.30V/cell在25 温度下12V38Ah-12V250Ah举荐的浮充电压：2.26~2.28V/cell在25 温度下单格温度补偿：-3mV/  
12V4Ah-12V33Ah举荐的均充电压：2.35~2.40V/cell在25 温度下  
12V38Ah-12V250Ah举荐的均充电压：2.33~2.37V/cell在25 温度下单格温度补偿：-5mV/  
2V系列电池 举荐的浮充电压：2.25~2.27V/cell在25 温度下单格温度补偿：-3mV/  
举荐的均充电压：2.30~2.35V/cell在25 温度下单格温度补偿：-5mV/  
除了倒置以外，可以在任何方位设备 可以将电池分红单列或几列排串联或并联设备  
为减少占地上积，也可以选用电池柜或许电池架设备，或随电源设备一起设备运用

蓄電池有限公司是一家出產鉛酸蓄電池的廠家，是集科研、出產、流轉為一體的合資企業，產品首要用於電力、通訊、金融、證券、交通、採礦、核算機網絡和軍事國防等國家經濟要害領域。1.長壽數選用增加稀土元素的鉛合金製造板柵，有用的下降了充電進程中板柵的脹大和氣體的分出，跋涉板柵的耐腐蝕才華；放射狀板柵結構規劃，大大下降內阻、跋涉電流疏導功率。2.根絕漏酸、綠色環保轉接式極柱/端子規劃，改進傳統直通式極柱/端子結構，具有了優異的防爬酸才華，分層封口技術，根絕電池的漏酸、爬酸現象對設備和環境的腐蝕、污染。3.高可靠性直板平橋式單體聯接規劃有用防止電池的虛、假焊接現象；經過長時間充、放電試驗，改進傳統內化成工藝，明顯跋涉了極板的再充電接受才華；有用保證產品在規劃壽數期間內能出色的作業。4.內阻小選用高純度含硼超細玻璃纖維隔板，具有志向的方向性、比表面積（BET）和細密的纖維結構，可獲得比一般AGM隔板更加詳盡的孔結構及優異的緊縮彈性，大崎嶇下降電池內阻。5.均一性好完美的產品結構規劃、材料選型、製造工藝，嚴謹的制程質量控制處理，保證了每一個產品功用抵達規劃要求。6.自放電小分析純電解液，合理的裝備專用增加劑，有用下降電池自放電速率。7.高安全性進口橡膠制成的高效安全閥，動作有用性耐久、抗老化、抗腐蝕，有用地保證產品在運用進程中對內部壓力準確開釋的安全性。

蓄電池的特征：1、安全功用好：正常運用下無電解液漏出，無電池脹大及割裂。2、放電功用好：放電電壓平穩，放電途徑峻峭。3、耐顫抖性好：充電情況的電池固定，以4mm的振幅，16.7HZ的頻率顫抖1小時，無漏液，無電池脹大及割裂，開路電壓正常。4、耐衝擊性好：充電情況的電池從20CM高处天然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液，無電池脹大及割裂，開路電壓正常。5、耐過放電性好：25攝氏度，充電情況的電池進行定電阻放電3星期（電阻只恰當於該電池1CA放電央求的電阻），恢復容量在75%以上。6、耐充電性好：25攝氏度，充電情況的電池0.1CA充電48小時，無漏液，無電池脹大及割裂，開路電壓正常，容量堅持率在95%以上。7、耐大電流性好：充電情況的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5秒鐘。無導電有些熔斷，無外觀變形。富山蓄電池說明（1）蓄電池的運用溫度規劃如下：在此溫度規劃以外運用，蓄電池有破損和變形的或許蓄電池的標準運用溫度為25 放電（機器運用時）：-15 ~50 充電：0 ~40 保存：-15 ~40 （2）請不要在變壓器等發熱部附近運用蓄電池，如在發熱部附近運用，會變成蓄電池的漏液、發熱、爆炸等的要素。（3）請不要把蓄電池弄濕或浸在水和海水里，假設弄濕或浸在水裡，蓄電池會被腐蝕，會變成觸電和火災的要素。

（4）請不要在酷熱氣候下的內、直射陽光強的當地、火爐前面、火的周圍運用或保管蓄電池，如在這些場所運用或保存，有時會變成蓄電池漏液、火災、爆炸的要素。（5）請不要在粉塵多的當地運用蓄電池，粉塵多的當地，有或許會變成短路的要素。假設在粉塵多的當地運用時，請守時進行檢查。結構富山蓄電池結構 單體電池由正極板、負極板、隔板、和端子構成並配有安全閥。這些部件裝入ABS壳体，並配以ABS上蓋。1、極板：正負極板由氧化鉛塗於鉛鈣合金板柵制成，可快速充電。2、隔板：用高耐久性的超細玻璃纖維用作隔板，可吸收電解液並堅持出色的電流傳導性。3、安全閥：由特別橡膠制成，當過充後內壓加大導致氣體過多時，安全閥可翻开。4、壳体及上蓋：由防酸及耐久性的ABS材料制成，密封並可防止漏液。

運用領域：

離網電體系

太陽能路燈/庭院燈

運用說明：

三瑞蓄電池6FM65免維護應急儲能電池三瑞蓄電池6FM65免維護應急儲能電池