

山西8FE口铁壳ONU光猫厂家直供

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 山西8FE口铁壳ONU光猫厂家直供 |
| 公司名称 | 讯达康通讯深圳有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:讯达康 型号:E8008U/E8009U 1:1 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号讯达康大厦 |
| 联系电话 | 15820494019 |

产品详情

e8008u/e8009u型onu产品全面遵循ieee 802.3-2005和中国电信epon设备技术要求v2.1，采用统一的开放式软、硬件架构，具有电信级可运营、可管理、易维护的特点。适用于fttb建设模式。为客户提供高速数据业务。

产品特性：

- 2 符合ieee802.3-2005标准和ctc v2.1技术要求。
- 2 支持以太网业务二层交换和上下行业务的线速转发。
- 2 支持帧过滤和抑制。
- 2 支持标准的802.1q vlan功能，支持vlan 转换。
- 2 支持4094个vlan（802.1q）。
- 2 支持动态带宽分配功能（dba）。
- 2 支持qos，包括业务流分类、优先级标记、排队及调度、流量整形和流量管制等。

单个onu支持多达8个llid.

- 2 支持igmp snooping。

2 支持以太网端口限速、环路检测、二层隔离。

2 支持断电告警。

支持远程复位和重启功能

支持恢复出厂参数功能

支持数据加密

支持状态检测和故障上报功能

支持电源防雷和业务端口防雷。

catv射频特性

输出电平 85dbvu (输入-6dbm)

agc工作范围 10db cnr 46db@-6dbm (输入)

c/cso&c/ctb -60db

端口特性：

1个pon口

8个10/100m以太网口

1个catv接口 (e8009u有此接口)

光学特性：

- >支持波分复用技术单纤双向 (单纤三向) 传输
- >接口类型: sc/pc,sc/apc (catv型onu) >最大分光比: 1:32
- >速率: 上下对称1.25gbps >发送波长: 1310 nm
- >接收波长: 1490 nm >输出光功率: -1~+4dbm
- >接收灵敏度: < -26dbm >olt与onu之间最远距离支持20公里

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

物理尺寸：259*119*30（长×宽×高，单位：mm）

电源：5vdc

功耗：7w

温度：工作温度：-10~55 储存温度：-30~60 相对湿度：10~90% (非冷凝)