

山西单PON口FTTx电信级小型局端OLT

产品名称	山西单PON口FTTx电信级小型局端OLT
公司名称	讯达康通讯深圳有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:讯达康 型号:E8110T 1:1
公司地址	深圳市龙岗区坂田水斗坑A3号讯达康大厦
联系电话	15820494019

产品详情

物理特性：

机框：19英寸1u高度

物理尺寸：440 × 207 × 43.6（长 × 宽 × 高，单位：mm）

电源：ac 100-240v

功耗：20w

温度：工作温度：0 ~ 45 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90% (非冷凝)

xdk-e8110t是 xdk公司自主研发的一款fttx电信级的小型局端olt设备，符合ieee802.3-2005标准。能够为用户提供宽带、语音、iptv、catv等多种综合业务的接入。

产品特点：

高可靠型机箱、环境适应能力强

1u机箱、良好的抗干扰措施。

二层汇聚交换

二层线速转发、支持丰富的二层协议。

4k mac地址表。

上联口支持电口模块和光口模块，可根据需要灵活配置。

完备的网管功能

支持基于gui图形界面和web界面的管理。

支持带内、带外管理。

支持设备软件的在线升级。

强大的qos功能

支持灵活dba，上下行业务流限速。

支持ip tos、ieee802.1p。

基于端口的流量管制，流量分配。

支持多达256个llid。

丰富的oam功能

支持onu自动识别、自动发现、自动注册。

支持对单条链路的自动环回测试功能。

强大的vlan功能，包括vlan stacking、trunk、translation。

支持灵活可控组播，支持igmp snooping。

端口特性：

1个pon口（1.25g）

1个上联口（1g）（光电可选）

1个管理口（专用软件管理）

1个console口

光学特性：

>支持波分复用技术单纤双向（单纤三向）传输 >接口类型: sc/pc

>最大分光比: 1:32 >速率: 上下对称1.25gbps

>发送波长: 1490 nm >接收波长: 1310 nm

>输出光功率: +2~+7dbm >接收灵敏度: < -29dbm

>olt与onu之间最远距离支持20公里

其他特性：

认证：符合ce, fcc , rohs等标准

emc / emi :符合vcci class b, fcc part 15 b标准

安全：符合ul 60950安全规范

防雷击防浪涌电压保护：符合itu-t k.21标准

物理特性：

机框：19英寸1u高度

物理尺寸：440 × 207 × 43.6 (长 × 宽 × 高，单位：mm)

电源：ac 100-240v

功耗：20w

温度：工作温度：0 ~ 45 储存温度：-30 ~ 60 相对湿度：10 ~ 90% (非冷凝)