四川风量仪VF01C

产品名称	四川风量仪VF01C
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询q q：2282108269 咨询q q：2872170067 询价优惠！！！ http://www.yiqi-w.com

vf01型风量罩/仪

产品说明：

vf01型风量罩用以检测hvac系统中的通风和排风，既hvac工程完毕后调风和控制换气次数等。仪器由一个检测量仪、尼龙风罩。手柄和底座组成。仪器采用恒功率热式风速传感器，配合各种罩口可精确测量气体流量和温度。

仪器的功能选择可通过4个按键实现，通过菜单中的选项实现更多功能选择，如选择测量单位、修正因子等。风量和温度测量结果显示在点阵液晶显示屏上。在内置的非易失储存器里可储存100组测量数据，每组数据均包括速率、容积和温度的读数。可以通过rs232c串行连接线将仪器连接到个人计算机，运行专用软件将测量数据导出，进行报表整理和打印输出。

仪器使用三节可替换的aa型电池，结构轻巧，独特的手柄设计使你可单手操作仪器。lcd显示屏具有可调的倾斜结构，方便用户在一个广阔的角度读数，方便使用。仪器标准配置为610mm×610mm规格罩体，另备有多种风口规格的罩体供用户选侧。

详细内容：

技术参数：

风 量：85～3400m ^{3} /h;(50-2000cfm)

风 速：0.2～7.6m/s;(0.56-25f/s)

温度量程：-10～80℃；(14-176 ° f)

进气流量精度：±(3%读数±12m ^{3} /h)

排气流量精度：±(4%读数±12m ^{3} /h)

温度 精度： ±(0.5%读数＋0.5℃)

温度解析度：0.1℃(° f)

风量解析度：0.1m/h

电 源: 3节碱性aa型电池

电池寿命：可连续使用10～30小时

显示屏：128×64点阵式lcd

输 出：rs232c

重 量：4kg

产品特点：

⊙ 快速安装的折叠式风量罩支架没有其他产品的晃动问题

⊙ 风速、风量，风温同时显示，精度3%，罩住风口即可读数

⊙ 轻便而坚固的玻璃钢基座带有独立电池盒及显示器角度调整机构

⊙ 柔韧耐磨且漏风率可忽略的高目数牛津布罩

⊙ 手柄上的锁存键可单手操作，可存储100组数据

⊙ 内置阵列式热式平均风速传感器，灵敏度高，用户可自行标定

产品选型信息：

vf01c(普及型)	vf01b(标准型)	vf01a(溯源型)
精度＋3%，带610mm×610mm 罩体和尼龙背包	在普及型基础上增加rs232c接口及上位机软件	在标准型基础上增加第三方标准证书

选购件：如标配罩体和支架不满足风口尺寸时，可订购一下罩体和支架：

610mm×610mm 代号：ch2

305mm×1220mm 代号：ch3

还可以根据需要定制：

700mm×700mm

800mm×800mm

900mm×900mm