

四川风量仪VF01C

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 四川风量仪VF01C |
| 公司名称 | 四川汇巨仪器设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号 |
| 联系电话 | 028-69153881 13308011968 |

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com>

vf01型风量罩/仪

产品说明：

vf01型风量罩用以检测hvac系统中的通风和排风，既hvac工程完毕后调风和控制换气次数等。仪器由一个检测量仪、尼龙风罩。手柄和底座组成。仪器采用恒功率热式风速传感器，配合各种罩口可精确测量气体流量和温度。

仪器的功能选择可通过4个按键实现，通过菜单中的选项实现更多功能选择，如选择测量单位、修正因子等。风量和温度测量结果显示在点阵液晶显示屏上。在内置的非易失存储器里可储存100组测量数据，每组数据均包括速率、容积和温度的读数。可以通过rs232c串行连接线将仪器连接到个人计算机，运行专用软件将测量数据导出，进行报表整理和打印输出。

仪器使用三节可替换的aa型电池，结构轻巧，独特的手柄设计使你可单手操作仪器。lcd显示屏具有可调的倾斜结构，方便用户在一个广阔的角度读数，方便使用。仪器标准配置为610mm×610mm规格罩体，另备有多种风口规格的罩体供用户选侧。

详细内容：

技术参数：

风量：85～3400m³/h;(50-2000cfm)

风速：0.2~7.6m/s;(0.56-25f/s)

温度量程：-10~80 ; (14-176 ° f)

进气流量精度：±(3%读数±12m³/h)

排气流量精度：±(4%读数±12m³/h)

温度精度：±(0.5%读数+0.5)

温度解析度：0.1 (° f)

风量解析度：0.1m/h

电源: 3节碱性aa型电池

电池寿命：可连续使用10~30小时

显示屏：128×64点阵式lcd

输出：rs232c

重量：4kg

产品特点：

快速安装的折叠式风量罩支架没有其他产品的晃动问题

风速、风量，风温同时显示，精度3%，罩住风口即可读数

轻便而坚固的玻璃钢基座带有独立电池盒及显示器角度调整机构

柔韧耐磨且漏风率可忽略的高目数牛津布罩

手柄上的锁存键可单手操作，可存储100组数据

内置阵列式热式平均风速传感器，灵敏度高，用户可自行标定

产品选型信息：

| vf01c(普及型) | vf01b(标准型) | vf01a(溯源型) |
|---------------------------|-------------------------|------------------|
| 精度+3%，带610mm×610mm罩体和尼龙背包 | 在普及型基础上增加rs232c接口及上位机软件 | 在标准型基础上增加第三方标准证书 |

选购件：如标配罩体和支架不满足风口尺寸时，可订购一下罩体和支架：

610mm × 610mm 代号：ch2

305mm × 1220mm 代号：ch3

还可以根据需要定制：

700mm × 700mm

800mm × 800mm

900mm × 900mm