

山特UPS电源100KVA三相弱电机房备用供电

产品名称	山特UPS电源100KVA三相弱电机房备用供电
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:100KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

山特UPS电源100KVA三相弱电机房备用供电

山特城堡3C3Pro可根据用户需求设置ECO经济模式。此功率开启时，3C3ProUPS会根据市电品质自动调整UPS工作模式，在确保UPS提供高品质电力保护条件下，更大的可能提高系统运行效率，为业主带来运营成本节省。

山特3C3 ProECO模式提供高达98%效率，具备以下优势:。经济模式下提供98%的满载效率，与传统机型相比，显著降低了UPS电力耗费和对应制冷耗电成本;

在经济模式下，依旧可以提供浪涌保护，确保高质量电力品质;。快速转换，经济模式和双转换模式切换时间典型切换时间仅为4ms，实现关键负载不间断工作;

经济模式下，关键器件可靠性得到进一步提升，寿命更长，

山特UPS电源100KVA三相弱电机房备用供电

UPS采用了高频PWM技术和D制造工艺，使其设计更符合企业/家庭PC、路由器及POS机用户对UPS的轻、小、薄、小的要求，进一步了整机的可靠性。型充电器的结构设计，既实现了充电的快速性，又可以保护电池，同时配合直流开机的功能，有效了电池的使用寿命。还可配合发电机使用，可有效地节约电池。TG系列UPS还具有自我、自我诊断功能，了整机的、可靠性。

B、 Castle 系列 CUPS 1 kVA ~3 kVA

Castle系列C (1 kVA ~3kVA)UPS所采用的纯在线双转换架构，有效地隔离了电网，***了输出电源的纯净性。它的断电零切换时间，有效地***负载的可靠运行。Castle系列CUPS 还具有智能检测和远程监控功能，机壳上有预留的智能插槽，可以提供丰富的个性化选配件，帮助用户实现个性化的远程及多功能应

用的解决方案，适用于企业办公设备、电信设备及网络设备等。

工作方式及原理在线式供电静态旁路开关(无间断切换)，双重转换技术，输出电源完全隔离交流输入相数三相+N+G电压 $380V \pm 25\%$ 频率 $50Hz \pm 10\%$ 输入电流(A)68输入功率因素0.95(带输入滤波器时)软启动0-5 sec旁路输入相数三相+N+G电压 $380V \pm 15\%$ 频率 $50Hz \pm 5\%$ 逆变器/旁路转换时间(过载)0 msDC系统DC电压396V(12V蓄电池33节)浮充电压446V截止电压347V放电电流(A)00790充电电流10-2(可调)交流输出相数三相+N+G电压 $380V \pm 1\%$ (稳态负载)频率 $50Hz \pm 5\%$ (市电)
 $50Hz \pm 0.05\%$ (电池供电)功率因素0.8(滞后)输出波形正弦波总谐波失真线性负载 < 3%
非线性负载 < 5%动态负载电压瞬变 $\pm 5\%$ (由0到跌变)瞬间恢复时间 < 10 ms($\pm 5\%$)不平衡电压 < $\pm 3\%$
< $\pm 1\%$ (平衡负载电压)过载能力125% 10min 150% 1min >150% 200ms系统指标工作效率>91%,95%,
ECO经济模式电脑通讯介面RS 232/RS 422运行温度0-40 相对湿度0 ~ 90%未结露噪声53-68dB机器尺寸尺寸D x W x H(mm)1070 x 900 x 900 x 2400 x 1800重量(Kg)以上数据若有变动，恕不另行通知。以实物为准。