

# 美国杜邦POM-杜邦原材料

产品名称	美国杜邦POM-杜邦原材料
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国杜邦:品质保证 原厂原包 美国杜邦:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

## 产品详情

其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10 以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10 左右。可在-40 ~ 100 温度范围内长期使用。POM较易分解，分解温度为240度，分解时有刺激性和腐蚀性气体发

生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

可域代理 POM 美国杜邦 100P 特性：具有优异的加工特性，在非改质材料中具有\*\*高韧性。

可域代理 POM 美国杜邦 500P 511P高粘度  
一般用途，表面经润滑树脂，有优异的加工成型特性。均一良好的特性。

可域代理 POM 美国杜邦 100 特性：均聚甲醛，高粘度，具有\*\*坚韧的硬度，优良的热稳定性。

可域代理 POM 美国电脑 500 特性：均聚甲醛，抗冲击强度好，抗蠕变性好。

可域代理 POM 美国杜邦 500T \*\*韧级 加工特性：一般表面润滑等级。需要较好韧性的一般机械零件。

可域代理 POM 美国杜邦 100T 坚韧高粘性

可域代理 POM 美国杜邦 900P 911P 低黏度高流动。

可域代理 POM 美国杜邦 500CL \*\*级 加工特性：一般等级，但添加化学润滑剂。  
需要抗磨耗的机械零件。

可域代理 POM 美国杜邦 525GR 510GR 玻纤增强级25% 中粘性。25%玻纤增强级有特高刚性及强度。

可域代理 POM 美国杜邦 570 500 玻纤增强级 高刚性，低翘曲  
特性：均聚甲醛，抗冲击强度好，抗蠕变性好

可域代理 POM 美国杜邦 100ST NC010 BK\*\*韧级 用于必须要有\*\*强韧性的高负载零件。

可域代理 POM 美国杜邦 100AF 高粘度 加铁氟龙TEFLON3纤维 500AF（加20%TEFLON3纤维），