

山特UPS电源120KVA工业矿场大型设备

产品名称	山特UPS电源120KVA工业矿场大型设备
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:120KVA 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

山特UPS电源120KVA工业矿场大型设备

工业型三进三出系列是一款先进理想的在线式正弦波不间断电源供电系统，运用高频载波技术及IGBT功率器件，能jingque控制UPS各种运转参数，为您的精密设备提供优质、可靠的交流电源。其应用范围广泛，从微电脑到大型计算机、通讯系统到工业自控设备都可以使用。工业型三进三出系列的在线式设计，在有市电时，会随时对市电电源不断追踪调整，在市电中断时，能无间断的从备用电池上提供储备电能输出。在过载或变流器失效异常的情形下，UPS自动转换到旁路状态，由市电供电输出，若过载消失，会再自动恢复到正常状态供给设备使用。转换时间均在4毫秒内，使您的设备完全不受影响。实现全自动不间断供电，提高了您电脑及设备的利用率及耐用性。

ST6K ~ 60K(三进三出机型)

型号	ST6K	ST10K	ST15K	ST20K	ST30K	ST40K	ST50K
容量(KW)	6KVA/4.8	10KVA/8	15KVA/12	20KVA/16	30KVA/24	40KVA/32	50KVA/40
电池电压	192V			336V			
噪音	53dB(距离1m)			56dB(距离1m)			
尺寸(W × D × Hmm)	550 × 600 × 1135			650 × 700 × 1510			
重量(Kg)(不含电池)	260	280	310	340	480	520	560

ST80K ~ 400K(三进三出机型)

型号	ST80K	ST100K	ST120K	ST150K	ST200K	ST250K	ST300K
容量(KW)	80KVA/64	100KVA/80	120KVA/96	150KVA/120	200KVA/160	250KVA/200	300KVA/240
电池电压	336V						
噪音	60dB(距离1m)			65dB(距离1m)			
尺寸(W × D × Hmm)	1250 × 750 × 1700			1450 × 750 × 1900			

重量(Kg)(不含电池)	780	860	980	1250	1600	1800	2100
--------------	-----	-----	-----	------	------	------	------

注:产品规格如有变更,恕不另行通知

工业型三进三出系列通用参数

输入	电压	三相四线制,380V ± 25%
	频率	50Hz ± 10%
	功率因数	0.95
输出	电压	三相四线制,380V ± 1%
	频率	50Hz ± 0.05%(电池供电时)
	谐波失真	纯正弦波,失真度 < 3%(线性负载), < 5%(非线性负载)
	不平衡电压	平衡负载 1%,不平衡负载 3%
	相移角度	平衡负载 1°,不平衡负载 3°
	动态瞬变范围	输出0~50%~100%时 3%,恢复时间 10ms
	过载能力	125% 10Min,150% 20s
	峰值因数	5:1
	切换时间	纯在线式零转换
	电池	类型
充电方式		PWM恒流定压,电池智能管理系统
充电时间(标准型)		12小时
外观环境	系统性能MTBF	30万小时
	环境范围温度	-10 ~50 ,温度0-93%不结露,海拔 3000m
	支持软件界面	Novell Netware Microsoft Windows9x Windows2000 Windows NT Linu
	其它	防尘防潮设计、逆变隔离变压器、雷电突波吸收、手动旁路开关

山特UPS电源120KVA