三角带普通V带

产品名称	三角带普通V带
公司名称	上海双允橡塑科技有限公司
价格	100.00/根
规格参数	品牌:双允牌 型号:SPZ SPA:SPB
公司地址	上海市嘉定区新勤路107号
联系电话	021-59101732 15921430375

产品详情

普通v带，由持久坚韧的合成橡胶构成，通过伸长率低的聚酯线绳加强，是一种断面为梯形的环形传动带。合成胶料也是特定混合的，具耐油耐热性。广泛应用于纺织机械、机床、汽轮机、电动机以及一般动力传递。该产品具有外观光洁，强度高，伸长低，配组公差小，耐疲劳，尺寸稳定等特点。
型号、截面尺寸及长度系列： 图示 型号（size） 节宽(pitch width) 顶宽(top width) 高度(height) 契角(angie) 基准长度 英寸 z(o.m) 8.5 10 6 40 º 400～2400 16"～95" a 11 13 8 380～6350 15"～250" b 14 17 11 560～12000 22"～470" c 19 22 14 1020～15000 40"～590" d 27 32 19 2000～15000 80"～590" e 32 38 25 2160～18000 85"～700" f 50 30 3300～18000 130"～700" 主要物理机械性能 项目 指标 z（o.m） a b c d e f 整根拉伸强度 不小于kn 1.2 3 5 8 15 18 21 线绳拔脱强度 不小于kn 12 17 21 25 28 28 33 参考伸长率 不大于% 7 7 7 7 7 7 7 截面露出高度 mm ＋1.6 ＋1.6 ＋1.6 ＋1.5 ＋1.6 ＋1.6 ＋1.6 －1.6 －1.6 －1.6 －2 －3.2 －3.2 －3.2