

汽车用同步带工业用同步带

产品名称	汽车用同步带工业用同步带
公司名称	上海双允橡塑科技有限公司
价格	1000.00/根
规格参数	品牌:双允牌 型号:3M 5M:8M
公司地址	上海市嘉定区新勤路107号
联系电话	021-59101732 15921430375

产品详情

1、同步带传动是由一根内周表面设有等间距齿的封闭环形胶带和相应的带轮所组成。运动时，带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是一种啮合传动，因而具有齿轮传动、链传动和带传动的各种优点。同步带传动具有准确的传动比，无滑差，可获得恒定的速比，传动平稳，能吸震，噪音小，传动比范围大，传动效率高，节能效果显著。结构紧凑还适用多轴传动，张紧力小，不需润滑，无污染。广泛应用于汽车、烟草、纺织、化工、轻工、冶金，仪表仪器、矿山、石油、机床等机械设备传动装置上。

2、工业用梯形齿同步带

型号	节距(mm)	齿高(mm)	带厚(mm)	角度2b
mxl	2.032	0.51	1.14	40
xxl	3.175	0.76	1.65	50
xl	5.080	1.27	2.30	50
l	9.525	1.91	3.60	40
h	12.700	2.29	4.30	40

xh	22.225	6.35	11.20	40
xxh	31.750	9.53	15.70	40
t2.5	2.5	0.7	1.3	40
t5	5	1.2	2.2	40
t10	10	2.5	4.5	40
t20	20	5.0	8.0	40
at5	5	1.2	2.7	50
at10	10	2.5	5.0	50
at20	20	5.0	8.0	50

工业用圆弧齿同步带

齿型代号	型号	节距(mm)	齿高(mm)	带厚(mm)
htd	2m	2	0.75	1.36
	3m	3	1.17	2.4
	5m	5	2.06	3.8
	8m	8	3.36	6
	14m	14	6.02	10
	20m	20	8.4	13.2

stpd/sts	s2m	2	0.76	1.36
	s3m	3	1.14	2.2
	s4.5m	4.5	1.71	2.81
	s5m	5	1.91	3.4
	s8m	8	3.05	5.3
	s14m	14	5.3	10.2
rpp/hppd	2m	2	0.76	1.36
	3m	3	1.15	1.9
	5m	5	1.95	3.5
	8m	8	3.2	5.5
	14m	14	6	10