

厂家批发49SMD (11.0592MHz)

产品名称	厂家批发49SMD (11.0592MHz)
公司名称	深圳市赛伦达科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:SL 型号:49SMD
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南山地段国展苑1号楼C座 (御庭居) 31A
联系电话	0755-28580626 0755-28580800

产品详情

加工定制：是

种类：振荡器

温度频差：11.0592 (mhz)

基准温度：-40+85 ()

输入阻抗：0 (k)

品牌：sl

标称频率：11.0592 (mhz)

总频差：11.0592 (mhz)

插入损耗：0 (db)

输出阻抗：0 (k)

型号：49smd

调整频差：11.0592 (mhz)

负载电容：12.5 (pf)

阻带衰减：0 (db)

工厂供应3.200mhz—60.000mhz ;

封装形式holder type : hc-49s、 49s-smd、 hc-49ss、 49ss-smd、 ju308、 ju206、 smd7050、 smd6035、 smd5032、 smd3225 ;

工作温度范围operating temperature range : -20 —+70 (-10 —+60) ;

频率准确度frequency tolerance : ± 10ppm、 ± 20ppm、 ± 30ppm、 ± 50ppm ;

频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature : ± 10ppm、 ± 20ppm、 ± 30ppm、 ± 50ppm ;

负载电容load capacitance : 9pf、 10pf、 12pf、 15pf、 16pf、 18pf、 20pf、 22pf、 24pf、 27pf、 30pf、 33pf ;

静态电容：0—7.0pf ;

串联谐振电阻series resistance : 25 —120 ;

激励功率drive level : 0.001mw—0.1mw ;

绝缘电阻insulation resistance : 500 m (100vdc) ;

年老化率aging : ± 3 ppmmax/year ;

耐焊接热resistance to soldering

heat : 1.回流焊接法 : 回流温度 260 ± 5 , 时间 5 ± 0.5 秒2.电烙铁方法 : 烙块温度 350 ± 5 , 时间 2 ± 0.5 秒

用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中。 公司网址 : www.h-xd.com

www.sailun1688.1688.com www.sailundakj.com/