

现货供应贴片 8MHz

产品名称	现货供应贴片 8MHz
公司名称	深圳市赛伦达科技有限公司
价格	.00/PCS
规格参数	品牌:SL 型号:49SMD
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道南山地段国展苑1号楼C座（御庭居）31A
联系电话	0755-28580626 0755-28580800

产品详情

加工定制：是

种类：晶振

温度频差：20ppm (mhz)

负载谐振电阻：30 ()

插入损耗：0 (db)

输出阻抗：0 (k)

品牌：sl

标称频率：8.000 (mhz)

总频差：20ppm (mhz)

激励电平：0 (mw)

阻带衰减：0 (db)

型号：8.000mhz

调整频差：8.000mhz (mhz)

负载电容：12.5 (pf)

基准温度：-20+70 ()

输入阻抗：0 (k)

工厂供应3.200mhz—60.000mhz；

封装形式holder type：hc-49s、49s-smd、hc-49ss、49ss-smd、ju308、ju206、smd7050、smd6035、smd5032、smd3225；

工作温度范围operating temperature range：-20 —+70 (-10 —+60)；

频率准确度frequency tolerance：± 10ppm、± 20ppm、± 30ppm、± 50ppm；

频率温度稳定度frequency tolerance vs temperature：± 10ppm、± 20ppm、± 30ppm、± 50ppm；

负载电容load capacitance：9pf、10pf、12pf、15pf、16pf、18pf、20pf、22pf、24pf、27pf、30pf、33pf；

静态电容：0—7.0pf；

串联谐振电阻series resistance：25 —120 ；

激励功率drive level : 0.001mw—0.1mw ;

绝缘电阻insulation resistance : 500 m (100vdc) ;

老化率aging : $\pm 3\text{ppmmax/year}$;

耐焊接热resistance to soldering

heat : 1.回流焊接法 : 回流温度 260 ± 5 , 时间 5 ± 0.5 秒2.电烙铁方法 : 烙块温度 350 ± 5 , 时间 2 ± 0.5 秒

用途:广泛应用于通讯、办公、电器、玩具、安防等电子产品中。 公司网址 : www.h-xd.com

www.sailun1688.1688.com www.sailundakj.com/