

德国巴斯夫PA66-巴斯夫授权总公司

产品名称	德国巴斯夫PA66-巴斯夫授权总公司
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	德国巴斯夫:品质保证 原厂原包 德国巴斯夫:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

干燥处理：如果加工前材料是密封的，那么就没有必要干燥。然而，如果储存容器被打开，那么建议在85 的热空气中干燥处理。如果湿度大于0.2%，还需要进行105 ，12小时的真空干燥。

熔化温度：260~290 。对玻璃添加剂的产品为275~280 。熔化温度应避免**300 。

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG5 玻纤增强级,热稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3K 标准级高流动

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3Z 增韧级

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A4H 中等粘度,耐热老化,耐油

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG3 玻纤15% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG6 玻纤30% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG5 玻纤25% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG7 玻纤35% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG10 玻纤50% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG6 玻纤30% 高刚性,高强度热稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG7 玻纤35% 高刚性,高强度,热稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3ZG6 玻纤30% 高刚性..

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG6 玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG5 玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG7 玻纤35% 高刚性,机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG10 玻纤50% 高刚性,机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G10 玻纤50% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0,增强韧性