

西门子DO模块6ES7322-1FF01-0AA0代理供应商

产品名称	西门子DO模块6ES7322-1FF01-0AA0代理供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:全新原装 型号:齐全 德国:PLC
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子DO模块6ES7322-1FF01-0AA0代理供应商

浔之漫智控技术有限公司经营理念是：以质量求生存，以诚信谋发展。

我们公司能提供全套产品，我们有着zuihao的库存，最优惠的价格

，最优质的售后服务和最强大的技术力量

我公司大量现货供应，价格优势，品质保证，德国原装进口

由于 SIMATIC ET 200MP 十分紧凑，可顺利安装在 SIMATIC S7-300 或 ET 200M 的现有安装空间内。接口模块和各 I/O 模块的总宽度为 35 mm，还提供了宽度为 25 mm 的模块。使用 U 型连接器，可方便地将各模块连接在一起，从而节省安装时间。可以安装在 S7-1500 铝制导轨上。可以订购各种长度的导轨（包括 2 米导轨），并可根据需要截短以利用可用的空间。借助于集成式 DIN 导轨，可以卡装很多标准部件，如附加端子、小型断路器或小型继电器。I/O 信号是通过 40 针前连接器连接的。该端子可以连接截面积为 0.25 mm²至 1.5 mm²（AWG 24 至 AWG 16）的导线。带有螺钉型端子和推入式端子的前连接器适用于 35 mm 模块；带有推入式端子的前连接器适用于 25 mm 模块。为了对前连接器进行简易接线，可将连接器设置到“预接线位置”。在此位置，连接器尚未与模块接触。此位置还可用于在运行过程中进行改动。用户可借助于前盖内侧的一个印制电缆连接图进行连接。机械编码可防止意外的不正确插入将电路破坏。从而得到一个故障安全性更高的系统。ET 200MP 的 IM155-5 PN ST 和 IM 155-5 PN HF 接口模块可确保一个站可配有多 12 个 I/O 模块。通过添加系统电源 (PS)，可在一个站内运行多 30 个 I/O 模块。因此，无需调整和重新组态 PROFINET 网络，即可简易改装 I/O 模块。PROFIBUS 接口模块

IM155-5 DP ST (PROFIBUS) 不需要系统电源 (PS)。在这种情况下，可在一个站内运行多 12 个 I/O 模块。标签条可用于 SIMATIC ET 200MP 的 I/O 模块。可使用标准激光打印机来打印这些 DIN A4 印刷纸上的标签。无需再次输入符号或地址，即可从 TIA Portal 生成自动打印输出。这些标签条的设计形式可确保在标签与通道或诊断显示屏之间进行 1:1 分配。前盖打开时，标签与端子之间的这种 1:1 分配将会保留。接口模块用于将 SIMATIC ET 200MP 连接到 PROFINET 或 PROFIBUS，并在上位控制器与 I/O 模块之间交换数据。I/O 模块以下模块类型在 SIMATIC ET 200MP 上使用：数字量输入模块；16 或 32 通道；24 V DC；230 V AC；漏/源输入；通用大范围模块 24 V ... 125 V 数字量输出模块；8、16 或 32 通道；24 V DC；230 V AC；额定电流 0.5 A、1 A、2 A 或 5 A 通道；通用大范围模块 24 V ... 125 V 模拟量输入模块；4 或 8 通道；测量类型：电流、电压、电阻、电阻温度计；热电偶模拟量输出模块；2、4 或 8 通道；输出范围：电流、电压特别要注意具有 62.5 μ s (AI) 或 125 μ s (AQ) 极短转换时间 (8 个通道) 的告诉 (HS)

模拟量模块用于计数和定位的工艺模块用于点到点连接的通讯模块不久将可供用于安全仪表应用的 F 模块提供了各种模块等级，可使用户在其应用中实现扩展。模块本身通过标签进行相应标记：BA (基本型)：简易低成本模块，无诊断功能，没有参数 ST (标准型)：模块与模块的颗粒或负载组颗粒诊断和参数，如果适用的模拟模块：准确度等级 0.3% HF (高性能型)：具有与通道的颗粒诊断和参数设置的模块；对于模拟量模块：精度等级 0.1%，抗扰度和电气隔离程度提高 HS (高速型)：具有极短滤波和转换时间、适用于非常快速应用的模块；例如，转换时间为 125 μ s 的 8 通道模拟量模块扩展功能某些模块具有扩展功能，便于简单、经济地集成到工艺功能中。借助于两个高性能型数字量输入模块，可在 16 点或 32 点输入中的两点输入上，以 1 kHz 频率方便地采集计数脉冲。2 A 数字量输出模块具有两个通道，频率为 500 Hz 的脉宽调制 (PWM)。

SIMATIC ET 200S 分布式 I/O 系统，防护等级为

IP20，具有低的布线成本，也适用于对时间要求苛刻的任务，例如：高速闭环控制。带有集成 S7-CPU 的型号可用作小型 PLC：也可作为故障安全 PROFIsafe 型号附加主站模板可扩展底层 Profibus DP 线路位模块化设计能地适应自动化任务