

PA66模具温度 -巴斯夫材料 品质 优选

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | PA66模具温度 -巴斯夫材料 品质 优选 |
| 公司名称 | 上海可域塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 德国巴斯夫:品质保证 原厂原包 德国巴斯夫:一级代理商 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号 |
| 联系电话 | 13611792699 13611792699 |

产品详情

PA66模具温度;

建议80 。 模具温度将影响 结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用**40的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG5 玻纤增强级,热稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3K 标准级高流动

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3Z 增韧级

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A4H 中等粘度,耐热老化,耐油

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG3 玻纤15% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG6 玻纤30% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG5 玻纤25% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG7 玻纤35% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG10 玻纤50% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG6 玻纤30% 高刚性,高强度热稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG7 玻纤35% 高刚性,高强度,热稳定

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3ZG6 玻纤30% 高刚性..

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG6 玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG5 玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG7 玻纤35% 高刚性,机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG10 玻纤50% 高刚性,机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G10 玻纤50% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0,增强韧性