

三瑞蓄电池储能稳压电源系统直销

产品名称	三瑞蓄电池储能稳压电源系统直销
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	99.00/个
规格参数	品牌:三瑞蓄电池 适用范围:UPS/EPS/直流屏 化学类型:铅酸免维护
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园（秋天） 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

三瑞蓄电池储能稳压电源系统直销

供方责任:

38AH(含38AH)以上AST蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，替换全新的同品牌同类型标准的AST蓄电池.非人为质量问题包括:运送进程中构成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压规划失常、接线端子变形等.

充电后：32.F到104.F(0 到40)

储存中：5.F到104.F（-15 到40 ）

不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前，否则或许会构成电池泄露、起火或割裂。

不要在布满尘土的当地运用电池

电池充电：不同电池各有特性，用户有必要按照厂商说明书指示的方法进行充电。在待机备用情况下，也要消耗电池，假设要进行快速充电，宜先将手机关闭或把电池拆下进行充电。

快速充电：有些自动化的智能型快速充电器当指示灯信号改动时，只标明布满了90%，充电器会自动改用慢速充电将电池完全布满。用户好将电池完全布满后运用，否则会缩短运用时间。

电池回想效应：假设电池属镍镉电池，长时间不完全充、放电，会在电池内留下痕迹，下降电池容量，这种现象被称为电池回想效应。

守时消除回想：方法是把电池完全放电，然后从头布满。放电可运用放电器或具有放电功用的充电器，也可以运用手机待机备用方法，如要加快放电可把闪现屏及按键的照明灯翻开。要保证电池能从头布满，应按照说明书的指示来控制时间，重复充、放电两至三次。

蓄电池特征：

- 1、安全功用好:正常运用下无电解液漏出,无电池胀大及割裂。
- 2、放电功用好:放电电压平稳,放电途径峻峭。
- 3、耐颤抖性好:完全充电情况的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率颤抖1小时,无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电情况的电池从20cm高处天然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电情况的电池进行定电阻放电3星期(电阻值恰当于该电池1CA充电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电情况的松下蓄电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池胀大及割裂,开路电压正常,容量坚持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电情况的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

1.储藏容量高。

2.充放电无酸雾。

3.充电接受才华强，可大电流充电（0.8C-1C）。

4.可大电流放电，8秒内30C放电电流，电流不损害。

5.可超深放电，可多次尽放电，电池不会损害。

6.适温性极强，可在 - 50~60 温度下运用。

7.自放电小，完全免维护，全充电后，常温存放一年仍可正常运用。

8.运用寿数长，为铅酸电池的一倍。

9.绿色环保无污染，报废后全部材料可再生回收，电解质无污染。

10.抗震功用好，能在各种恶劣的环境下安全运用。

11.不受空间捆绑，运用时可任意方位放置。

12.运用简易

13.因为单体电池的内阻、容量、浮充电压一起性好，因此无需均衡充电。松下蓄电池运用留神事项：？

蓄电池荷电出厂，不得试图拆开蓄电池以防止发生危险，如不留神使蓄电池壳体破损而接触到酸液，请当即用许多清水冲刷，必要时，请当即就医。

？不能将蓄电池放置于密封环境运用，否则会有爆炸的危险。

？不能运用有机溶剂清洁蓄电池，否则会损害壳体。

？多只蓄电池串联可获得高电压，设备时应该运用绝缘东西，防止点击。

？设备时应拧紧螺母，以防止充放电时发生火花甚至爆炸。

三瑞蓄电池储能稳压电源系统直销三瑞蓄电池储能稳压电源系统直销