

(日本东丽TORAY)PA66原厂促销

产品名称	(日本东丽TORAY)PA66原厂促销
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	1.80/件
规格参数	日本东丽:一级代理商 日本东丽:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 日本东丽:提供:材质证明、ROHS、MSDS报告
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

工业生产中泛用于我造的承、图齿轮、凸轮、伞远轮合种滚子、滑轮、泵轮风扇叶片、朝轮、推进照、蝶打、螺母、垫片、高压密封圈、而油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备

零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

干燥处理:由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容器应保持密闭。如果湿度大于.2%，建议在80C以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时，建议进行温度为105，8小时以上的真空烘干。

融化温度:230-280，对于增强品种为250-280°。

模俱温度:81-90C，模具混度很显著地影响洁净度，而诘净度又影响着塑件的机械特生，对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80-SOC。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大摸具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20-40的低温模具。对于玻璃纤维增强材料模具温度应大于80C。

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3001 一般级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3001G-15 添加15%玻璃纤维

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3001G-30 添加30%玻璃纤维

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3004-V0 无卤防火V0

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3004G-15 添加15%玻璃纤维 防火V0

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3004G-30 添加30%玻璃纤维 防火V0

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3006 一般级

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3006G-15 添加15%玻璃纤维

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3006G-30 添加30%玻璃纤维

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3014

(宁波塑峰一级代理 塑料公司) 供应PA66日本东丽CM3001G-33 添加33%玻璃纤维

PA66日本东丽代理商

1.东丽株式会社(东L) 日本的一家大型化学企业，主要从事合成纤维、合成树脂等各种化学制品的设计和生

产。
合成纤维:通过化学合成方法制成的纤维，具有高强度、耐磨、耐化学性等特性，广泛应用于纺织、工程塑料等领域。

3.合成树脂:通过化学合成方法制成的高分子化合物，具有可塑性、粘合性、耐腐蚀性等特性，广泛应用于塑料、涂料、粘合剂等领域。

4.工程塑料:一类具有优异的机械、物理、化学性能，可应用于各种工程领域的塑料。常见的工程塑料有聚碳酸酯(PC)、尼龙(PA)、聚甲醛(POM)、聚苯醚(PPO)等。

5.尼龙66:一种聚酰胺类工程塑料，由己二酸和己二胺缩聚而成。具有高强度、高韧性、耐热、耐磨等特性，广泛应用于汽车、电子、机械等领域。

6.东丽AMILAN:东丽株式会社生产的尼龙66品牌，具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。

7.连接器:一种用于连接电子设备、电线或电缆的器件，以便于信号或电流的传输。

8.办公椅:用于办公场所的座椅，通常具有调节高度、倾斜度等功能，以适应使用者的需求。

9.自行车车轮:自行车的主要组成部分之一，通常由轮辐、轮圈、轮胎等部分组成。