

四川辐射热计JTR-09

产品名称	四川辐射热计JTR-09
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询q
q：2282108269 咨询q q：2872170067 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com>

辐射热计jtr09

产品说明：

jtr09辐射热测试仪是我公司针对热环境测试需求开发的便携式多通道测试仪器。本测试仪器选用我公司自主研发的精确标定热辐射传感器，灵敏度高、稳定性好。同时配置一个数字温度传感器与辐射热同步测试空气温度。我公司自行开发设计的采集主机采用了最新电子发展技术，特别是主机采用国际先进的低功耗元器件设计，具有自动休眠功能，普通电池可连续开机达半个月以上。显示部分采用汉字lcd亮屏智能显示。配套处理软件具有实时查看功能及统计功能，可生成电子表格和曲线。公司针对实际使用情况，专门开发了辐射热传感器标准接口，可方便安装在标准的三脚架上。

详细内容：

应用领域：职业病防治、劳动保护监测、暖通供热高温车间、建筑节能、教学实验

产品特点：

- 1、可同时测试辐射热及空气温度
- 2、各通道同步采集、自动记录
- 3、可自主设置存储时间间隔

- 4、主机有自动休眠功能，极大的提高了电池使用时间
- 5、配套软件可将存储数据生成表格或图形曲线
- 6、可安装在标准三脚架上的结构解决了现场测试的麻烦

技术参数：

- 1、电源：标准9v电池
- 2、通讯：迷你usb
- 3、存储空间：4000组（选配）
- 4、存储时间间隔：1-255分钟
- 5、温度范围：-20 ~ 85
- 6、温度精度：± 0.5
- 7、分辨率：0.1
- 8、热辐射范围：0 ~ 10kw/m²
- 9、光谱范围：350 ~ 2400nm
- 10、精度：± 5%
- 11、分辨率：1w/m²
- 12、接口：标准英制螺纹口