

四川数字照度计TES-1332A

产品名称	四川数字照度计TES-1332A
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com>

准确度高及反应速度快

3 1/2位液晶显示

输出可外接记录器(tes-1332a/1334a)

读值锁定功能, 峰值锁定(1334a)

规格 tes-1330a/1332a/1334a

显示器	3 1/2位液晶显示
测量范围	20/200/2000/20000 lux (1330 also footcandle for 1334a) 200/2000/20000/200000 lux (1332a) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100
过载显示	highest digit of (1) is displayed
分辨率	0.01 lux(1330a,1334a) & 0.1 lux(1332a)

准确度	$\pm 3\% \text{ rdg} \pm 0.5\% \text{ f.s.} (< 10,000 \text{ lux}) \pm 4\% \text{ rdg} \pm 10 \text{ dgts} (> 10,000 \text{ lux})$ (以色温2856 k标准平面灯校正)
重复测试	$\pm 2\%$
温度特性	$\pm 0.1\% /$
取样率	approx. 2 times/sec.
记录器输出	dc 2v/f.s. (满刻度) (tes-1332a)
操作及储存温湿度	0 ° to 40 (32 to 104) < 70% r.h.
电源	one 9v battery
光检测器尺寸	100mm(l) x 60mm(w) x 27mm(h)
电表尺寸	135mm(l) x 72mm(w) x 33mm(h)
重量	250g
附件	使用说明书,皮盒,9v电池