

# 耐火单股铜芯线NH-BV-4

产品名称	耐火单股铜芯线NH-BV-4
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

BV的名称即命名方式：BV线简称塑铜线，名称为：一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。

BV是BTV的缩写：B代表是类别：布电线，T代表导体为：铜导体，V代表绝缘为：聚氯乙烯。

BV线又分为：ZR-BV和NH-BV。ZR-BV:铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线：绝缘料加有阻燃剂，离开明火不自燃。NH-BV：铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线：正常着火情况下还可以正常使用。

BV线学名：铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV线用途 一般用途单芯硬导体无护套电缆，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线

BV线的特性 具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉等特性。 电线型号及名称

1.分类和用途是用来分布电流用的，属于布电线类，用字母“B”表示；

2.导体材料是铜，用字母“T”表示，布电线中铜芯导体省略表示；

3.绝缘材料为聚氯乙烯，用字母“V”表示；4.布电线结构简单，除上面三点，有的还有护套，护套材料为聚氯乙烯也用字母“V”表示；护套材料为橡胶就用字母“X”表示。没有护套以及后面没有的就不用表示。如BVV表示铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电线。常用BV线径 常用bv线径：0.75方，1方，1.5方，2.5方，4方，6方，10方，16方，25方，35方，50方，70方，95方，120方，150方，185方，240方等 其他相关内容 BV软线用BVR表示，BV橡铜线用BX表示，BV橡铝用BLX表示，BV塑铝用BLV表示，耐火BV线用NH-BV表示，阻燃BV线用ZR-BV表示

用途：普通绝缘电线，家用电线，是常用的电线类型。以100平米的新房为类，4平方的铜芯BV电线200米，2.5的400米，1.5的300米，1.5平方的铜芯BV双色电线100米。以上说的是不吊顶，如果要吊顶的话1.5的线还要的多一点