

HAV3X2X0.75+3 驱动扬声器电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HAV3X2X0.75+3 驱动扬声器电缆 |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司销售部 |
| 价格 | 2.00/米 |
| 规格参数 | 产品名称:天联 规格型号:HAV3X2X0.75+3 工厂:河北廊坊 |
| 公司地址 | 天津市武清区曹子里镇 |
| 联系电话 | 0316-2158670 18533641666 |

产品详情

HAV 3X2X0.75+3X1 驱动扬声器电缆

1 HP电缆 HP扩音系统电缆 HP扬声器电缆技术参数

型号：HP

标准规格：13 × 32 × 0.15+4 × 48 × 0.2

13*32/0.2+4*48/0.2

外径：18 ± 1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸：G1

2 HP电缆 HP扩音系统电缆 HP扬声器电缆 主要特性

消噪：噪声75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

二 扩音系统电缆HP驱动扬声器电缆

型号：HP

标准规格：2×32×0.15+2×48×0.2

外径：14±1mm 要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

三 扬声器电缆

型号：H 标准规格：2×32×0.15

外径：6±1mm 要求紧而圆