

# 四川双通道紫外照度计UV-BA

产品名称	四川双通道紫外照度计UV-BA
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

## 产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com>

uv-b紫外照度计（双通道）

产品简介：

该仪器应用于：杀菌、光刻、印刷、光固化、老化及褪色实验、诊断及治疗、动植物生长条件、uv防护、光化学和光生物学领域其它有关的研究和开发。准确度高及反应速度多档量程切换，带读值锁定功能。

详细内容：

技术参数：

量程范围：0.1  $\mu\text{w}/\mu\text{cm}^2 \sim 1.999 \times 10^5 \mu\text{w}/\text{cm}^2$ ，(0.1-199900微瓦/平方厘米)

分辨率：0.1微瓦

准确度： $\pm 5\%$ (相对于国家标准)

尺寸：180 × 80 × 36mm

余弦误差：30°： $\pm 10\%$  60°： $\pm 35\%$  (uv-b型)

波长范围：

uv-b型双通道

峰值297nm (250-350nm)

峰值254nm (230-290nm)

响应时间：1秒

显示：3位半液晶显示

重量：200g