四川高频场强仪RJ-2

产品名称	四川高频场强仪RJ-2
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13308011968 联系电话：13581944365 联系电话：028-69153881 咨询q q：2282108269 咨询q q：2872170067 询价优惠！！！ http://www.yiqi-w.com

rj-2型高频电磁场（近区）场强仪

产品说明：

rj-2型高频电磁场（近区）场强仪，是一种专门用于测定中短波范围近区场的电场和磁场强度的仪器，仪器具有体积小，精度高、便于携带、操作方便、比同等进口产品价格低廉等特点。

详细内容：

产品应用：

rj-2型高频电磁场（近区）场强仪，主要应用于劳动保护、环境保护、劳动卫生等工作中。专门用于测量高频焊接、高频热合机、高频淬火、射频医疗设备、调频广播、电视发射机等高频设备的近区场强和环境场强，以便跟据标准确定危害范围，并采取相应的有效防护措施。可供劳动保护、环境监测、卫生防疫、科研、部队、学校、工厂等与高频作用有关的单位使用。

技术参数：

适用频率范围：200khz－30mhz

场强测量范围：

a、电场量程：1v/m-1500v/m

第一档：0~50v/m

第二档：0~250v/m

第三档：0~500v/m

第四档：0~1500v/m

b、磁场量程：1a/m-300a/m

i、使用大环天线：

工作频率：200khz－5mhz

强 度：1a/m－300a/m

ii、使用小环天线：

工作频率：5khz－30mhz

强 度：1a/m-100a/m

量程分四档：

第一档：0~10a/m

第二档：0~50a/m

第三档：0~100a/m

第四档：0~300a/m

使用条件：

环境温度：-10℃～+40℃

相对湿度：＜80%rh

误 差：整机测量误差不大于±30%

测量时人体应离探头：0.5m以上，电池工作电压不低于表头上的红色标志线

电 源：6v叠层电池、9v叠层电池各一块

体 积：440mm×320mm×120mm（包装箱）

重 量：约2kg

样 式：便携式

标准配置：

主机，探头，双头传输线一根，双头连接插头一支，6v积层电池、9v积层电池各一块，合格证和说明书各一份，包装箱一个