

浙江133RE鱼尾板厂家

产品名称	浙江133RE鱼尾板厂家
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	88.00/块
规格参数	材质:碳钢 标准:外销出口标准 工厂:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

浙江3RE鱼尾板厂家

轨距块主要是由注塑机射出成型生产制成，材料主要是尼龙PA+玻璃纤维GF组成，也称改性增尼龙6.百分表示值误差0.01mm的百分表进一步的，所述钢轨底部的另一端设有副轨撑，副轨撑与铁轨垫板之间通过第四螺栓相连接，通过设置的副轨撑对钢轨底部的另一端进行固定相邻连杆的距离从尖轨向后一般为1000、0、2000mm左右，一般设到尖轨头刨切起点前后

轻轨鱼尾板又名道夹板，重轨鱼尾板又名起重轨斜接头夹板。绝缘鱼尾板全部为绝缘材料制成。绝缘鱼尾板是一种高强度复合材料制成的新型轨道材料。它耐腐蚀、防生锈、防紫外线、不导电、不导磁。属于热固性材料，不能二次加工，因此不怕偷盗。

鱼尾板型号根据钢轨可分为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75kg。绝缘轻轨鱼尾板有8KG.9KG.12KG.15KG.KG.22KG.24KG.30KG.绝缘轻轨鱼尾板又名道夹板，绝缘重轨鱼尾板有38KG.43KG.50KG.60KG.QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。

大六角头高强度螺栓连接副,应按批进行检验和复验,所谓批是指:同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度(当螺栓长度 100m时,长度相差 15mm;螺栓长度>100mm时,长度相差 20mm,可视为同一长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批次;同一性能等级、材料、炉号、纹规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺母为同批;同一性能等级、材料炉号、规格、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的垫圈为同批;分别由同批螺栓、螺、垫圈组成的连接副为同批连接副轴承尺寸0mm × 23 0mm × mmmm × 250mm × 160mm紧凑 特别是对于重轨重枕有碴轨道和无碴轨道,这种影响更加恶劣

普通铸铁鱼尾板有四孔鱼尾板和六孔鱼尾板两种，绝缘鱼尾板国外有BS47和UIC系列，例BS80A、BS75R、UIC60、UIC54。具体又有四种。

鱼尾板按材质区分有：球墨铸铁、轧制、锻造等。鱼尾板主要使用中碳钢和高碳钢为原材料，我司主生产的鱼尾板型号为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75kg、S49、115RE、119RE、2RE、3RE、6RE、141RE、BS75R、BS80A、BS90A、BS95RBH、BS100A、BS1A、UIC54

、UIC60、绝缘J75、绝缘J60、绝缘J50绝缘43、QU70、QU80、QU100、QU120、各种绝缘胶接鱼尾板等。另外也生产机加工的复合鱼尾板以及铸铁、铸钢、锻压、轧制、注塑鱼尾板。