## 福建锻压铁路连接板制造厂家

产品名称	福建锻压铁路连接板制造厂家
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	88.00/块
规格参数	材质:碳钢 标准:外销出口标准 工厂:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

## 福建锻压铁路连接板制造厂家

22、SKL型弹条扣件(SKL1, SKL2, SKL3, SKL12, SKL14, SKL15, SKLB15) 带铁垫板不分开式扣件的 缺点是,由于扣压件要同时跟随轨下垫板和铁垫板下弹性垫板的变形,扣压件的变形幅度大,需要设计疲劳 性能良好的扣压件

凸形挡台和轨道板之间填充树脂材料,设计厚度为40mm扣压件为, 弹簧钢弹条,弹程10.5mm

轻轨鱼尾板又名道夹板,重轨鱼尾板又名起重轨斜接头夹板。绝缘鱼尾板全部为绝缘材料制成。绝缘鱼尾板是一种高强度复合材料制成的新型轨道材料。它耐腐蚀、防生锈、防紫外线、不导电、不导磁。属于热固性材料,不能二次加工,因此不怕偷盗。

鱼尾板型号根据钢轨可分为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75kg。绝缘轻轨鱼尾板有8KG.9KG.12KG.15KG.KG.22KG.24KG.30KG.绝缘轻轨鱼尾板又名道夹板,绝缘重轨鱼尾板有38KG.43KG.50KG.60KG.QU70.QU80.QU100.QU120又名起重轨斜接头夹板。

在国外不仅用于钢结构防腐,且在桥梁、海岸结构上既作防腐用,又用于高强度螺栓连接面的涂层,具有提高抗滑移系数值的功能 基础变形相对较小、维修作业困难的长大桥梁、隧道区段 日本《板式无碴轨道设计指南》规定轨下弹性垫板静态支点刚度为60kN/mm,CAM垫层换算支点刚度为900或700kN/mm(弹性系数C2=1.23 x 10-3kN/mm3),板下垫板换算支点刚度为44kN/mm

普通铸铁鱼尾板有四孔鱼尾板和六孔鱼尾板两种,绝缘鱼尾板国外有BS47和UIC系列,例BS80A、BS75R、UIC60、UIC54。具体又有四种。

鱼尾板按材质区分有:球墨铸铁、轧制、锻造等。鱼尾板主要使用中碳钢和高碳钢为原材料,我司主生产的鱼尾板型号为8kg、9kg、12kg、15kg、kg、22kg、24kg、30kg、38kg、43kg、50kg、60kg、75kg、849、115RE、119RE、2RE、3RE、6RE、141RE、BS75R、BS80A、BS90A、BS95RBH、BS100A、BS1A、UIC54、UIC60、绝缘J75、绝缘J60、绝缘J50绝缘43、QU70、QU80、QU100、QU120、各种绝缘胶接鱼尾板等。另外也生产机加工的复合鱼尾板以及铸铁、铸钢、锻压、轧制、注塑鱼尾板。