

磁力张力器-绕线机磁力张力器-各类绕线机张力器

产品名称	磁力张力器-绕线机磁力张力器- 各类绕线机张力器
公司名称	东莞市美电精密电子有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品牌:美电精密电子 型号:MTC 线径范围:0.02~0.4mm
公司地址	东莞市清溪铁松千秋岭二街
联系电话	0769-87897726 18926811071

产品详情

1、安装张力器

固定张力器，将张力杆按图示安
装并锁紧固定螺钉，锁紧时螺钉
必须对准轴的平面。

2、调整羊毛圈夹

通过张力器背面的羊毛毡松紧调节
旋钮，放松羊毛毡夹紧程度，右旋
是紧，左旋是松。在使用小张力时
，羊毛毡的夹紧程度以漆包线不从羊毛圈上掉出来为宜，使其只产生微小过滤阻力。

3、设定输出张力

根据用户所需张力，通过反复调节张力调节旋盘及反张力旋钮，使输出张力达到要求且张力杆工作角度合适。

东莞市美电精密电子有限公司为您服务 常胜杰 18988，72474，3 qq:2645.32255.1

东莞美电精密工业专业生产绕线设备及线材加工设备用各类绕线机张力器，电子张力器，伺服张力器，磁力张力器，磁滞制动器，漆包线桶，国产/进口张力计，钨钢导针，精密配件等多种产品

【磁力张力器基本说明】

磁力张力器内部除了轴承以外，系统内无其它摩擦，完全解决羊毛毡夹持和机械摩擦张力器元件磨损后造成的线材损伤；张力波动变化造成的线材绕线蓬松，阻值异常等不良现象。

创造最低限度降低产品张力不良的技术条件，对提高和改善产品质量水平和降低企业辅材损耗极其有利，完全有条件可建立产品绕线张力控制工艺规范管理机制，提高企业管理技术含量水平。

【磁力张力器产品特点】

磁力张力器是通过调节内部磁性元件器组合磁隙产生磁力线切割运动，形成磁力扭矩，除轴承外，无任何机械摩擦，张力稳定性好，可有效保证产品绕线的张力精度。

【磁力张力器适用范围】

型号	建议使用线径(mm)	张力范围(g)
mtc-30	0.02- 0.06	3-30
mtc-100	0.04- 0.12	10-100
mtc -200	0.06- 0.16	20-200
mtc-400	0.08- 0.25	50-400
mtc-600	0.12- 0.35	80-600
mtc-800	0.14- 0.40	100-800

【磁力张力器】包装说明

纸箱防震+送附属损耗件

【磁力张力器】售后服务

1年保修

【磁力张力器参数规格】

磁力张力器

磁力张力器适用线径范围：0.03~0.4mm

磁力张力器张力控制范围：3~800g.f

磁力张力器是通过磁转矩产生阻尼，无机械摩擦，因此能长期产生稳定张力，且精度能得到有效保证。