

# FIAMM非凡蓄电池12SP26机房应急电源

产品名称	FIAMM非凡蓄电池12SP26机房应急电源
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售三部
价格	.00/件
规格参数	品牌:FIAMM非凡蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	北京市平谷区滨河街道南小区甲4号303室-20227(集群注册)
联系电话	17812762067 17812762067

## 产品详情

FIAMM非凡蓄电池12SP26机房应急电源

FIAMM非凡蓄电池12SP26机房应急电源

优点和性能：

- 1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。
- 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻)，恢复容量在75%以上。
- 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。

7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。

无导电部分熔断，无外观变形。

#### 电池的安装使用

(1) 使用前请检查蓄电池的外观

(2) 蓄电池的安装必须由人士来进行。

(3) 电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为5 ~ 35 。

(4) 安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5)

电池在多于只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm

(6) 在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7) 若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8) 和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

如今，随着物联网、大数据、人工智能等新兴产业的高速发展，提供底层支撑的数据中心(IDC)整体发展情况也是一片利好，越来越多的企业投资托管业务，数据中心市场也在持续增长。根据451研究的新调查结果，全球托管市场规模有望在未来两年内超过330亿美元。对于很多企业来说，如果觉得自己不需要依赖于云计算增加的支持，往往就会有另外两种选择：一种是租赁数据中心托管设施空间，另一种是建造使用自己的数据中心。虽然拥有一个属于自己的数据中心会很方便，更具有吸引力的优势，但是建设运营一个新的数据中心往往成本很高，为数据中心基础设施建设提供更多的空间硬件升级和改造的成本非常高，会超出很多中小企业的成本预支，是很不划算的，因FIAMM非凡蓄电池12SP26机房应急电源此，他们会选择数据中心托管服务，这种方式更符合成本效益，能够节省更多资金。