

精卫蓄电池12V200AH EPS应急电源

产品名称	精卫蓄电池12V200AH EPS应急电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:精卫蓄电池 型号:12V200AH 产地:厦门
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

UPS蓄电池的安装

UPS安装质量好坏直接影响到UPS系统今后的长期运行,尤其是大中型UPS,因此大中型UPS在规划到安装过程中都应该规范。一般来讲,UPS在安装时主要考虑以下几方面因素:电网情况、负载容量及特性、使用环境、接地情况、配线及开关容量等

电网情况

主要包括电网电压波动范围、停电频率等以确定UPS备用时间的配备如有必要可以在UPS前极增设其他保护措施。

使用环境

温度:要求为0 ~40 ° C

湿度:要求为10%~90%

落尘:UPS周围环境要保持清洁,这样可以减少有害灰尘对UPS内部线路的腐蚀

结构:UPS长延时配置时,电池可能较重,此时应考虑地板承重问题空间大小:应保证UPS进行维护时,工程人员有一定的施展空间

蓄电池特点:

1结构简单 应急电源充电部分和电池部分采用分体式安装,方便现场使用。

电池部分安装采用电池插筐形式,现场操作简单方便。

系统接线简单明了,便于快速安装,节省现场投运时间。

2高智能化 系统采用分散控制系统,模块化结构,组屏简单,配置灵活。

监控模块采用液晶汉字显示,可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。

3. 模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能。

4. 蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压、充电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能控制,间歇式充电方法,更利于延长电池寿命。

5. 设有电池过欠压和充电过流等告警功能。

采用GPRS数据通信传输方式,可实现无人值守,设备运行数据实时监控。

6.后台数据中心实时监控各个设备运行状态,发现问题及时可通知用户,维护更及时。