

穿线金属软管生产厂家

产品名称	穿线金属软管生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司为您介绍不锈钢金属软管生产厂家 连接方式：1、通用螺纹连接式。2、通用法兰连接式。3、两端接管连接式。4、kuai速接头连接式。注意：在选用所需金属管总成时，一般应当首先弄清以下四大要素：1、尺寸：即软管的通径和长度，确定长度时，注意软管的弯曲半径，一般静态弯曲半径 $R_j=(5-8)DN$,动态弯曲半径 $R_d=10DN$ 。2、压力：选用承压能力合适的软管，并把工作压力注明。注意：温度对软管的影响。3、介质：据介质的腐蚀性选择管体及接头材质。4、安装：据安装条件选择方便的软管接头，并注意：配置时软管运动的方向合理，不扭曲。

公司专业精工制造高、中、低压高强度不锈钢金属软管、补偿器、橡胶软管;塑料软管;金属橡塑复合挠性软管;高压由壬、接头、各种管体连接配件：气胎由壬、闸板胶芯及各种橡塑制品等。产品广泛应用于石油钻探、石油化工、煤炭开采、航天、造船、冶金、矿山、建筑、电力、水力、食品等行业。金属软管连接方式：金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣连接、kuai速接头连接，小口径金属软管一般采用丝扣和kuai速接头连接，较大口径一般采用法兰连接。特殊功能金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件，同时对波纹管起护套作用，根据管道中的压力大小及应用场所，可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织，曙光牌软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。gao达42.0MPa。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢，因而保证了软管优良的耐温性和耐蚀性，软管的工作温度范围极广，为-196 600度，使用的软管按管道所通介质的腐蚀性选择适用的不锈钢牌号，即可保证软管的耐蚀性。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性，它相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多，故它又具有较高的综合经济效益。

公司的主要产品：橡胶管、高压钢丝编织胶管、高压和超高压钢丝缠绕胶管、夹布胶管以及石油钻探胶管、海洋高压油胶管、耐高温蒸汽胶管、高耐磨喷砂胶管、耐酸碱胶管、耐胶管、食品胶管、高压风管、大口径钢丝排吸胶管、不锈钢金属软管等系列.橡胶软管主要特点:结构设计合理、质量稳定可靠、耐介质性能良好,耐热、耐老化、抗屈挠特点突出,承受压力高,脉冲性能优越。