欧乐家 橱柜门铰链 广东橱柜门铰链

产品名称	欧乐家 橱柜门铰链 广东橱柜门铰链
公司名称	广东安帝斯智能家具组件有限公司
价格	2.00/只
规格参数	品牌:欧乐家 型号:ra350 表面:镀镍
公司地址	广东佛山顺德勒流集约工业区
联系电话	86-075725561477 15820627092

产品详情

什么叫铰链？主要作用功能是什么？

铰链是合页的一种，主要用于橱柜、衣柜等柜门间的连接

按地区可分为：柜门合页、飞机合页、烟斗铰、暗铰链等；

按规格可分为：大弯（内藏）、直弯（全盖）、中弯（半盖）；

按安装可分为：固装和脱卸两种方式；

按功能可分为：一段力、二段力、阻尼液压缓冲；

按角度可分为：一般常用95-110度、特殊的有45度、135度、175度

如何区分大弯、直弯、中弯

直弯：门板全部覆盖住柜侧板，门板与侧板两者之间有一个间隙，以便门可以顺畅打开。

中弯：两扇门板共用一个侧板。三者之间有一个所要求的最小间隙。每扇门的覆盖距离相应地减少。

大弯：门板位于柜内，在柜侧板旁，两者之间也需要一个间隙，以便门可以顺畅打开。

如何区分快拆装和固装铰链：

快拆装就是门底坐可以按一下就可以拆下来，快拆装方便安装之处：因为每个铰链在安装后都要反复调效、调试，才会达到铰链使用的最佳效果。反之固装底坐与铰链为连体结构，底坐不能拆分，所以安装时比快拆装的稍没那么快捷、方便，要整个产品需先装到门上再装上到侧板上。

快拆装对高要求高精度，高档家具上和需要刷漆的家具更为方便。

快装尾部是多一个快拆装置，而固装没有，所以加工成本及工艺比简装的复杂很多，所以在价格上也略有相差。

如何区分二段力和液压铰链：

二段力铰链：二段力铰链：其特点是关门时门板在45度以前可以任一角度停顿，45度后自行关闭。当然，市场上也有一些厂家生产出30度后就自行关闭的，也有到60度后才关闭的。

液压铰链：阻尼液压铰链,是指提供利用液体的缓冲性能,达到理想缓冲效果的一种液压缓冲铰链.

阻尼铰链因其更加人性化:柔顺无声、不易夹伤人的特点，而对致力缔造温馨、和谐安全家庭环境的人士产生了极强的吸引力与认同感！此类铰链一经推出市场,即受到装修者的青睐,吸引了无数眼球.

欧乐家铰链优点：

· 欧乐家冷轧钢铰链产品轻松通过48小时盐雾测试。

· 通过《国家家具五金质量检测中心》达标检测，经验测开启达50000次顺畅如新！

· 高强韧性弹簧连接片，能抵受强力的习惯性用手推合关门现象而不变形折断。

· 铰链推合到约70度时，即能自行液压关闭，并没有任何声响。

· 厂家实力强：广东著名商标旗下品牌，17年出口经验，国家标准起草主单位

· 制作工艺优：采用优质冷轧钢，多条专业生产线，铰链品质绝对能够满足中高端家庭的需求。

· 顺开、紧闭、稳固看得见的铰链

ф35固定式液压阻尼铰链

规格：大曲

开启角度：110度

铰杯厚度：11.5毫米

铰杯直径：35毫米

面板（k）尺寸：3-7毫米

门可选用厚度：14-24毫米

可选底座：2孔底座 / 4孔底座

可选配件：g1杯盖、g2臂盖、安装螺丝