

# 手动陶瓷排渣阀、陶瓷耐磨排渣闸阀

产品名称	手动陶瓷排渣阀、陶瓷耐磨排渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	型号:PZ73TC-10C 口径:DN150、DN200 连接形式:对夹式，法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73TC-10C DN150、DN200手动陶瓷排渣阀、陶瓷耐磨排渣闸阀适于用高硬度的颗粒等介质，有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。产品广泛适用于灰渣、泥渣、煤浆、矿浆、污水等固体、液固、气固二相介质输送系统，尤其适用于火力发电厂石子煤系统。可采用手动、气动和电动等驱动方式。

闸板、阀座密封面材料采用结构陶瓷制造，耐磨损、耐腐蚀、抗高温、密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度\*。因此，本阀具有\*的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。

本阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。本阀采用曾韧结构陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命长，结构紧凑可任意角度安装。

手动陶瓷排渣阀、陶瓷耐磨排渣闸阀主要零部件材料：

序号	名称	材料	序号	名称	材料
1	阀体	WCB	6	阀盖	WCB
2	阀座	结构陶瓷	7	填料	柔性石墨
3	闸板	304+结构陶瓷	8	填料压盖	WCB
4	销子	2Cr13	9	支架	WCB
5	阀杆	2Cr13	10	手轮	Qt400

手动陶瓷排渣阀、陶瓷耐磨排渣闸阀应用规范：

设计与制造	JB/T 8691
连接端尺寸	结构长度 GB/T 15188.2
	法兰尺寸 JB/T 79.1

