

机场助航灯光电缆DYJY-5KV 1*6 现货

产品名称	机场助航灯光电缆DYJY-5KV 1*6 现货
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:DYJY-5KV 1*6 销售总监郭婷:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

机场助航灯光电缆DYJY-5KV 1*6 现货

二次电缆 DYJY-5KV 1*6助航电缆

1、产品执行标准

MH/T6049-2008

2、产品介绍

机场助航灯光回路用埋地电缆适用于机场助航灯光和信号灯系统主回路用埋地的电缆。

3、使用特性

3.1额定电压为5kV。

3.2电缆导体的额定温度为90 。

3.3短路时（长持续时间为5s）导体温度不超过250 。

3.4电缆的允许弯曲半径不小于12倍电缆外径。

3.5抗水树型交联聚乙烯绝缘适用于潮湿环境条件下长期运行。

型号	额定电压	名称	规格
DYJY	5kV	5kV铜芯交联聚乙烯绝缘	1X6

DYJV

聚乙烯护套机场助航灯光
回路用埋地电缆
5kV铜芯交联聚乙烯绝缘
聚乙烯护套机场助航灯
光回路用埋地电缆

天联牌电线电缆厂家 现货销售 机场助航灯光电缆DYJY-5KV-1*6

- 1、导体采用符合电工标准的无氧铜，符合GB/T3956规定的第2种圆形紧压导体结构，有效改善半导电内屏蔽层外表面的光滑和平整度。
- 2、采用高纯度、高清洁的辐照交联聚乙烯作为绝缘层，在绝缘层内外均有一层并导电屏蔽层，耐高压、耐击穿性能，绝缘电气性能，绝缘电阻

[机场跑道灯光电缆厂家DYJY5KV-1x6]

- 3、采用铜带金属屏蔽层作为机场助航灯光电缆的接地极，屏蔽及接地效果非常，能够很好的确保在整个长度下的机场助航灯光电缆的绝缘里的电场连接均匀分布，使电缆使用寿命长。
- 4、采用特质耐高温度聚烯烃材料作为外护套，对线缆起到保护作用。
- 5、机场助航灯光电缆DYJY-5KV-1*6使用特性如下：A.弯曲半径：建议敷设弯曲半径>15倍线缆外径，B.*允许工作温度 90 C.敷设时环境温度莱芜机场跑道灯光电缆厂家DYJY5KV-1x6度不低于-20 ，D.导体短路温度 250 ，持续时间 5S. 品名:机场助航灯光电缆,定制型号、结构选择及主要用途型号,结构与物理参数,产品名称 主要用途JDYJY,1*6,额定电压6kV及以下机场助航灯光电缆适用于机场助航灯光输电系统。产品*使用环境温度-30 ~90 ,护套颜色定制,黑色或其它,长度及包装方式定制,盘装通讯电缆电缆HYA HYV22 HYA23 HYV HYA22 HYA53 HYAT 铠装阻燃电缆HYV22 ZRC-HYV22 ZRC-HYA23 WDZ-HYA23 ZRC-HYA53 WDZ-莱芜机场跑道灯光电缆厂家DYJY5KV-1x6HYA53 HYA23 HYA53铠装电缆ZRC-HYA53阻燃铠装电缆,矿用通信电缆、矿用信号电缆、矿用控制电缆、矿用电缆、电缆、电源电缆、控制电缆、计算机电缆、通信电缆、通讯电缆、铁路信号电缆、通信电源电缆(通信设备电源线)产品