

烟台跑道检测异地第三方计量认证资质科实单位

产品名称	烟台跑道检测异地第三方计量认证资质科实单位
公司名称	科实检测有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢201室
联系电话	13282012550

产品详情

烟台跑道检测。PU聚氨酯型塑胶跑道和塑料跑道在尺寸上有一些区别，这些区别主要涉及材料的组成、厚度和表面纹理等方面。

PU聚氨酯型塑胶跑道通常由底层、弹性层和面层组成。底层通常采用橡胶颗粒混凝土，弹性层为特殊的聚氨酯弹性层，而面层则是由PU聚氨酯材料构成。而塑料跑道则通常由PVC或PP材料制成。因此，从材料组成上来看，PU聚氨酯型塑胶跑道相对于塑料跑道来说更加耐磨、耐用、弹性好，能够提供更好的缓冲效果和运动体验。

从厚度上来看，PU聚氨酯型塑胶跑道的总厚度通常在13mm至15mm之间，其中面层的厚度一般在3mm至4mm左右，而塑料跑道的厚度通常在4mm至8mm之间。因此，PU聚氨酯型塑胶跑道相对于塑料跑道来说更厚实，具有更好的弹性和抗压性能，更适合进行高强度的运动训练和比赛。

从表面纹理上来看，PU聚氨酯型塑胶跑道的表面通常呈现出细腻的防滑纹理，能够有效提高运动员的抓地力和稳定性，同时减少滑倒的风险。而塑料跑道的表面纹理相对来说较为简单，防滑性能略逊于PU聚氨酯型塑胶跑道。