

MC尼龙轮 直径150 直径150

产品名称	MC尼龙轮 直径150 直径150
公司名称	重庆市北碚区科隆工程塑料有限公司
价格	120.00/个
规格参数	型号:直径150 规格:直径150 材质:MC尼龙
公司地址	重庆市北碚区歇马镇小湾村工业园区
联系电话	023-68240949 13102374073

产品详情

型号	直径150	规格	直径150
材质	MC尼龙	直径	100 (mm)

铸型尼龙车轮使用说明

- 承载能力大，可高于橡胶轮，聚胺酯轮几倍，它不会像橡胶轮那样会产生龟裂，剥离等缺陷。在相同负载下，铸型尼龙车轮直径小，因而可以降低车子的高度。通常情况下，铸型尼龙车轮的最大许用负载是聚氨酯橡胶轮的2.5倍。
- 启动阻力小，运行省力。铸型尼龙车轮的旋转阻力系数为 5×10^{-3}
- 不污渍地面，不损伤地面或摩件。铁质车轮虽能承受高负载，但在木质地面或混凝土地面上行走时，易损伤地面，而尼龙车轮则不会损伤地面，且不会像橡胶轮那样，在重载时会污渍地面。
- 噪音小，寿命长，不腐蚀，不生锈。
- 有绝缘性，对某些特殊场合需要绝缘的，尼龙轮有独特性能。
- 耐热，耐寒性能好。可在零下20度—300度范围内使用。
- 尼龙车轮现已广泛应用于啤酒厂，玻璃厂，制药厂等。啤酒厂用小车轮则是利用尼龙轮不怕锋利的尖物扎，远比橡胶轮，铁轮优越。