

DJYVP -10*2*0.75DJYVP计算机电缆DJYVP计算机电缆

产品名称	DJYVP -10*2*0.75DJYVP计算机电缆DJYVP计算机电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:DJYVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

电气性能：

在20℃时用直流500V电压试验稳定充电1min后绝缘电阻应不小于2500MΩ/Km；各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路；电缆的线芯和线芯之间以及屏蔽之间应经受50HZ交流2000V电压试验5min不击穿。

使用条件：

- 1) 额定电压 (U₀/U)：300/500V；
- 2) 长期工作温度：70℃；
- 3) 敷设时环境温度不低于：固定敷设-40℃，非固定敷设-15℃；
- 4) 最小弯曲半径：无铠装层应小于电缆外径的6倍，带铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍；

产品简介

|DJYVP2R|DJYVP3R|DJYPVR|DJYP2VR|DJYP3VR|DJYPVPR|DJYP2VP2R|DJYP3VP3R|DJYYP2|DJYP2Y|DJYP2Y2|DJYYP3|DJYP3Y|DJYP3YP3|DJYP2V-22|DJYP2Y-23|DJYP3V-22|DJYP3Y-23|

执行标准：本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。

产品用途：

本产品适用于电子计算机网络及控制系统，抗干扰性能要求较高的基础装置和仪器仪表作连接线。用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。

屏蔽材料有圆铜线，铜带、铝带/塑料复合带三种。屏蔽对与屏蔽对具有较好的绝缘性能，电缆在使用中若屏蔽对屏蔽对之间出现电位差时，不会影响信号的传输质量。

产品型号、规格及使用范围：（注：阻燃型电缆在型号前加“ZR”；耐火型加“NH”）

计算机电缆

产品名称：铜芯聚乙烯（PE）绝缘对绞式电子计算机用屏蔽电缆

产品型号：DJYVP|DJYVP2|DJYVP3|DJYPV |DJYP2V |DJYP3V |DJYPVP | DJYP2VP2| DJYP3YP3| DJYVPR