

安徽省西门子授权供应商---西门子电机芜湖市总代理

产品名称	安徽省西门子授权供应商---西门子电机芜湖市总代理
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）
联系电话	13510737515 13185520415

产品详情

在SMART PLC的使用中，CPU将信息存储在不同存储单元，每个单元均具有唯一的地址，PLC的存储器按照功能可以分为如下几类：

所有存储器的区域都可以进行juedui寻址，下面以V区的寻址为例，介绍存储器的四种寻址方式

1.

位寻址

位存储单元的地址由字节地址和位地址组成，如V3.2，其中

V:表示寻址区域为变量存储区V区；

3:表示字节地址为3

.:表示分隔符；

2:表示位地址为2

2.

字节寻址

字节存储单元的地址由区域标识符，数据尺寸标识和起始地址组成，如VB3，其中

V:表示寻址区域为变量存储区V区；

B:表示访问字节

3:表示起始字节地址为3

3.

字寻址

字存储单元命名规则同字节寻址，如VW2，其中

V:表示寻址区域为变量存储区V区；

W:表示访问一个字；

2:表示起始字节地址为2

4.

双字寻址

双字寻址单元，如VD0，其中

V:表示寻址区域为变量存储区V区；

D:表示访问双字；

0:表示起始字节地址为0

这里需要注意的是，SMART寻址逻辑中“高地址，低字节”的特点，即在VD0中最高的地址VB3，占据双字地址VD0中最低的一个字节。