

# 不锈钢消防电磁阀DN20

产品名称	不锈钢消防电磁阀DN20
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYXF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐不锈钢消防电磁阀DN20，品牌上海欣一，型号为XYXF，材质为不锈钢。该电磁阀具有稳定的性能和优质的材料，适用于各种消防设施，在保障人身和财产安全方面起到了重要的作用。

这款不锈钢消防电磁阀DN20是您消防设备中的bukehuoque的一部分。其优质的不锈钢材质保证了其抗腐蚀性能，确保在各种环境下能够长时间稳定工作。不锈钢材质还具有良好的耐压性能，能够承受高压力的环境，确保长时间运行不出现泄漏问题。

上海欣一作为一家经验丰富的阀门制造商，注重产品的细节设计和制造工艺。我们对每一个细节都精益求精，确保每一款产品都能够满足客户的需求。这款不锈钢消防电磁阀DN20经过严格的质量控制，保证其稳定性和可靠性。

### 一、简介：

该系列产品是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制，而控制的精度和灵活性都能够保证。广泛应用于景观喷泉、船舶重工、石油化工、给排水、清洗设备、水厂、管道介质自动化控制、消防及自动喷淋系统控制等领域。

### 二、主要技术参数：

产品名称：不锈钢法兰电磁阀

产品型号：XYXF-F

规格尺寸：DN1-1100mm

原理结构：活塞式.膜片式

控制方式：常开、常闭、自保持

阀体材质：铸钢、不锈钢304、316

阀芯材质：不锈钢304

压力范围：0~200Mpa

温度范围：（--200、-100、-50）~（+120、+200、+250+350）

工作环境温度：-10--+50 -40--+80

线圈工作温度：<+50 、<+85

适用介质：气、水、油、蒸汽、燃气、腐蚀性流体

电源电压：DC12、DC24V、DC36V、DC110V、DC127V、DC220V、DC380V；

AC24V、AC36、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V

接线方式：接线座式、引线式、插头式

介质粘度：小于50CSt（大于50时需定制）

连接方式：法兰、内螺纹、外螺纹、卡套

泄漏量：零

备注：特殊型可定制

### 三、工作原理：

常闭型：当线圈通电时，先导阀芯吸合，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开；当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。

常开型：当线圈通电时，先导孔关闭，阀上腔由活塞节流孔增压和复位弹簧的推力，电磁阀关闭。当线圈断电时，先导阀芯靠弹簧复位，先导孔打开，阀上腔卸压，活塞靠下腔介质压力推动，电磁阀打开。

注意：

1、先导式活塞电磁阀要求通过电磁阀的介质一定要有压力的（介质没有压力不适合用这种阀），我们这边的电磁阀是要保证介质有0.1公斤的压力,才能正常工作。

2、先导式活塞电磁阀主活塞打开的力的来源有二处,一个是通电之后,产生的磁力,第二个是介质的压力推动。

这两个力是必须同时存在,才能保证先导活塞式电磁阀的正常工作,缺一不可。

除了稳定性能，上海欣一的不锈钢消防电磁阀DN20还具有便捷的安装和使用优势。我们专注于产品的简化设计，确保用户能够轻松安装和使用该电磁阀。我们还提供了详细的使用说明书和技术支持，以使用户能够更好地了解和操作该产品。

250元/件的价格也是我们考虑了客户的需求和市场竞争性的结果。我们希望能够为广大消防设施使用者提供高性价比的产品，帮助他们更有效地建立和维护消防系统。

作为上海欣一阀门有限公司的合作伙伴，您可以放心购买我们的不锈钢消防电磁阀DN20。我们致力于为客户提供优质的产品和满意的服务，与您一同构建更安全的消防设施。