

POLYLAC PA-765 台湾奇美

产品名称	POLYLAC PA-765 台湾奇美
公司名称	东莞市虹霏塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	厂家:台湾奇美 规格:25KG/包 颜色:本色
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街35号(注册地址)
联系电话	15118562776 15118562776

产品详情

POLYLAC PA-765

Acrylonitrile Butadiene Styrene

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

POLYLAC PA-765是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本材料编号

[E56070-565073](#)

RoHS 合规性

[E56070-101317482](#)

加工方法

RoHS 合规

物理性能额定值单位制测试方法

注射成型

熔流率 (熔体流动速率)

200 ° C/5.0 kg 5.0

220 ° C/10.0 kg 56

溶化体积流率 (MVR) (220 ° C/10.0 kg) 49.0

硬度额定值单位制测试方法 100

球压硬度 (H 358/30) 79.0

机械性能额定值单位制测试方法
屈服 39.0

断裂 34.0

3.00 mm 1 38.2

伸长率
断裂, 3.00 mm 2 15

断裂 10

弯曲模量
6.00 mm 3 2060

-- 4

1800

弯曲强度

6.00 mm 5

60.8

-- 6

55.0

筒式梁性能额定值单位制测试方法

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° C, 3.00 mm

23 ° C, 6.00 mm

--

td class="text-right" style="margin: 0px; padding-top: 3px; padding-right: 0px; padding-bottom: 3px; text-align: right; vertical-align: top;">>17
kJ/m

载荷下热变形温度

1.8 MPa, 未退火

热性能额定值单位制测试方法

1.8 MPa, 未退火

1.8 MPa, 退火

1.8 MPa, 退火

维卡软化温度

--

--

可燃性等级测试方法

1.00 mm

1.50 mm

1.60 mm

2.50 mm