

长沙市6.0mm网孔尺寸:9*17厘米 铁丝网围栏

产品名称	长沙市6.0mm网孔尺寸:9*17厘米 铁丝网围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

打造安全养殖环境——选择适合的养殖围栏网

给小动物准备个围栏~。我的新宠来了!这款铁丝网鸽舍围

咱们在装置的进程中一定要十分的留意护栏网的装置细节，保证护栏网的装置的到位。在护栏网施工前，要预埋钢筋进行复检，对缺、漏、错位的钢筋应采纳办法整改到位后才干开端进行施工。

围栏网装置细节在护栏网的施工的进程中，一定要准确放样，对护栏网进行放样，应画出其内边，依据线性进行微调，保证护栏网线性顺利。一起要留意护栏网的钢筋装置，钢筋的骨架按规划要求制造，并与梁顶预埋筋衔接，装置时，应依据放样点拉线调整钢筋方位，保证保护层。

模板装置也是十分的重要的，模板应选用整体式钢模，装置模板时，应严格控制错台现象；模板与铺装层接缝选用海绵资料进行填缝，保证接缝紧密，不漏浆；一起，选用专用脱模剂，保证混凝土色彩均匀，外表润滑。围栏网装置细节在混凝土的施工中要留意，同一跨内的单侧护栏应一次性浇筑。

混凝土浇筑选用分部、分三层斜向浇筑的办法，第一层宜控制在25cm左右，第二层浇筑到护栏顶35cm左右，然后浇筑到护栏顶。浇筑至顶面时，应派专人进行顶面抹面修整，保证护栏成型后，顶面光亮，线行顺利。护栏网全桥线形直线段应顺直，曲线段弧形应圆弧，无折线与死弯，顶面应平顺漂亮、高度一致。