

真空防爆烘箱,防爆真空烘箱 , 防爆试验箱

产品名称	真空防爆烘箱,防爆真空烘箱 , 防爆试验箱
公司名称	重庆汉瞻仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:汉瞻 型号:HGY 类型:真空干燥箱
公司地址	中国 重庆市 重庆南岸区茶园新城牡丹路20号
联系电话	86 23 86917673 13637928587

产品详情

品牌	汉瞻	型号	HGY
类型	真空干燥箱	材质	不锈钢内胆,冷轧钢板外壳
温度范围	R.T. 15 ~ 200 ()	功率	20Kw
工作室尺寸	标准或非标 (mm)	重量	100Kg (kg)
适用范围	易燃易爆环境		

简要说明:

1.防爆烘箱基本配置:

- (1.)率先通过国家防爆合格认证 , 防爆标志exdiam b;
- (2.)微电脑智能温度控制仪,pid自整定调节 ;
- (3.)不锈钢内胆,冷轧钢板外壳抗静电桔形喷塑处理 ;
- (4.)我厂生产的防爆烘箱采用专业防爆型电加热器、电气执行元件及防爆管路联接 (配件均获国家防爆认证) ;
- (5.)超温、掉电、短路等安全保护装置 ;
- (6.)防爆烘箱均采用液套式加热方式 , 有效控制加热器具表面温度。

2选配:

- (1.)真空低气压试验环境 (真空型全防爆安全烘箱) ,真空度: 267pa

3技术参数列表

主要技术参数

产品名称	真空型全防爆安全烘箱				
产品型号			hgy27fi	hgy60fi	hgy120fi
内部尺寸	深	300	380	480	580
宽	300	400	500	600	
高	300	400	500	600	
产品材质	内胆材质：不锈钢板				
外箱材质	冷轧钢板				
温度范围	水套： r.t.+20 ~ 90 / 油套： r.t.+20 ~ 125 或 200				

加热方式	液套式 加热
温度波动度	± 1.0
温度均匀度	± 2.5%
极限真空度	1kpa
防爆等级	exdii bt4 / exdii bt2
控制系统	智能温度控制 器 ; led数显 ; 防爆 型pt10 0铂电 阻;防 爆型压 力变送 器
电源	ac380v

/220v

50hz

标准附件 可移出
式不锈
钢试样
架1套
及搁板
2块；
独立超
温保护
；过流
、短路
保护；
防爆电
气箱；
防爆型
真空泵
；

其他防 抗静电
爆处理 处理；
工艺 边角圆
弧处理
(防止
试验品
残留，
易于清
洁)

可选配
件

可升
级为防
爆防腐
型安全
烘箱：
工业级
防腐处
理(hala
r涂层)
、防爆
防腐真
空泵

可选
配程序
控制器
； dcs
远程控
制系统
；限压
阀或安
全门

4.汉瞻其他防爆系列产品

防爆烘箱、真空型防爆烘箱、防爆恒温器（防爆水槽）、轨道式防爆烘箱（大型工业防爆烘箱）、防爆高低温试验箱

详情可参<http://www.hanzhan.com>