

HYZ4氧气呼吸器、正压氧呼、重庆氧呼、HYZ4氧

产品名称	HYZ4氧气呼吸器、正压氧呼、重庆氧呼、HYZ4氧
公司名称	重庆纳川宝仑机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟村中山堂社
联系电话	13452818541

产品详情

产品符合mt867-2000和ga632-2006标准；连续工作时间 4小时；环境使用温度-40 -90 ；定量供氧量1.5-1.9升/分钟，自动补给阀 80升/分钟，手动补给阀 100升/分钟；前置报警功能；手动排水功能；具有超前排气功能：在排气阀排气时，呼出的二氧化碳气体不经过吸收剂罐而直接由排气阀排出。从而降低了氢氧化钙消耗和系统中二氧化碳的含量，增加吸入气体的含氧量。呼吸气囊必须为正压式（气囊外配有弹簧）；二氧化碳吸收器内必须配有滤尘网，防止灰尘透过co2吸收器进入呼吸回路；整机在使用方面，可进行无工具操作，方便维护保养；壳体采用玻纤复合材料制作可耐高温200 ，抗变形、高强度。壳体外形根据人体工程学设计，背负舒适。背面采用雪橇式设计，方便在狭窄的巷道内拖着机器行走。壳体正面、侧面贴有反光标识，方便黑暗环境中辨别和寻找。

整机重量 9.5kg（不含吸收剂和冰）

外形尺寸 550 × 380 × 170（mm）

技术参数

- 氧气瓶额定工作压力：20mpa
- 额定防护时间：4h
- 氧气瓶容积：2.4l
- 氧气储量：480l
- 填装氢氧化钙量：约2.1kg
- 呼吸量：30l/min
- 呼气阻力： 600 pa

- 吸气阻力：0 ~ 600pa
- 定量供氧量：1.4 ~ 1.6 l/min
- 自动补给供氧量：> 80 l/min
- 手动补给供氧量：> 80 l/min
- 自动补气阀开启压力：10 ~ 245pa
- 吸气中二氧化碳浓度：< 1%
- 吸气中氧浓度：> 21%
- 外形尺寸：555 × 380 × 170mm
- 整套重量：< 9.5kg（不含氢氧化钙）