

## 煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆)额定电压10kV及以下

产品名称	煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆)额定电压10kV及以下
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌矿用屏蔽电缆线 规格型号:电力电缆 DA 型 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 额定电压10kV及以下煤矿用橡套软电缆(矿用屏蔽电缆线)

煤矿用屏蔽电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+20℃时不低于100MΩ·km。矿用橡套软电缆产品标准:国家煤安认证标准M型电缆有4芯和5芯两种结构,有3根主线芯和一根地线芯组成(5芯电缆中有一芯为控制线),围绕垫芯绞合成缆,外面挤包氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。导电线芯:采用软铜线,其性能符合GB/T3956-1997。绝缘:采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。线芯识别:采用绝缘分色识别,主线芯红、绿、白。地线黑色,控制线白色。成缆:主线芯、地线、控制线围绕橡皮垫芯按右向绞合成缆。护套:采用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮。普通型M型成品电缆具有不延燃性能,阻燃型M型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。电缆标志:电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

### MYP矿用移动电缆的型号、规格

HYV 6P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 8P/0.50	95	22.5	53	68
HYV 10P/0.50	95	22.5	54	68
HYV 20P/0.50	95	22.5	58	68
HYV 30P/0.50	95	22.5	58	69
HYV 50P/0.50	95	22.5	63	69
HYV 2P/0.70	47.5	15.4	53	68
HYV 3P/0.70	47.5	15.4	53	68
HYV 4P/0.70	47.5	15.4	53	68
HYV 5P/0.70	47.5	15.4	53	68

型号	芯数	标称截面 (mm)
MY—0.38/0.66	3+1	4~185
MYP—0.38/0.66	3+1	4~185
MYP—0.66/1.14	3+1	10~185

船用对称式通信电缆、船用控制电缆、船用电力电缆

#### 产品标准及适用范围

额定电压 0.6/1KV 及以下船用电力电缆 (DA、DB、DC、SA、SB、SC、NA、NB、NC 型) 按 GB9331-88、IEC92-350、IEC332-3 生产。以上产品适用于河海船舶及水上建筑物传输电能。

船用通信电缆 (DA、DB、DC、SA、SB、SC、NA、NB、NC 型) 按 GB9333-88，IEC92-375，IEC332-1 生产。产品适用于河海船舶及水上建筑物传话音信息，也可用于连接船用一般仪表和控制设备。

#### 电缆的型号、名称

型号	名称	线芯长期工作温度
CEF/DA	乙丙绝缘氯丁护套船用电力电缆 DA 型	85
CEF80/DA	乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装船用电力电缆 DA 型	85
CEF90/DA	乙丙绝缘氯丁内套裸钢丝编织铠装船用电力电缆 DA 型	85
CEF82/DA	乙丙绝缘氯丁内套裸铜丝编织铠装聚乙烯护套船用电力电缆 DA 型	85