

供应主安全阀，江苏安全阀

产品名称	供应主安全阀，江苏安全阀
公司名称	江苏海罗斯阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海罗斯 型号:A49H-4
公司地址	无锡江阴市澄江街道食品城团结河路江苏海罗斯 阀业有限公司
联系电话	0510-86105209 13222855932

产品详情

主安全阀 产品名称：主安全阀 产品型号：a49h-4 驱动方式：自动 连接形式：法兰 结构形式：脉冲式 密封结构：软密封、硬密封 压力范围：0.1-10mpa 公称通径：dn150-250 常用材质：铸铁、铸钢、黄铜、不锈钢 技术咨询：13395156004 产品简介 海罗斯生产的主安全阀，驱动方式可选用自动，连接方式可选用法兰，结构形式可选用脉冲式，密封结构可选用软密封、硬密封，压力范围pn0.1-10mpa，公称通径为dn150-250mm，材质可选用铸铁、铸钢、黄铜、不锈钢。

产品详情 主安全阀说明：1、主安全阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用，防止压力超过允许最高压力值，保证设备安全运行。2、当介质压力升高到整定压力时，冲量安全阀打开，介质从脉冲管进入主安全阀的活塞室，推动活塞下降，使阀门自动打开，当冲量阀关闭时，阀瓣又自动关闭。3、密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成，阀瓣经热处理，提高了耐磨性和抗冲蚀性。

主安全阀安装说明：1、阀门必须垂直安装在设备的最高位置。2、主安全阀紧固在支座上，支座承受主安全阀排汽时产生的反座力。3、排汽管应有专门吊架，排汽管重量不得加在主安全阀上，主安全阀与排汽管之间的连接法兰应消除任何的附加预应力。4、排汽管的最低点应考虑疏水，以免排汽时产生水击。主安全阀结构尺寸：型号 公称通径 连接尺寸
l l1 l2 h d d1 d2 b z-d dn' d' d1' d2' b' z'-d' a49h-4 150 220 230 240 486 300 250 204 30 8-25 200 360 310 278 34 12-25
a49h-4 200 270 295 330 615 375 320 260 38 12-30 300 485 430 390 40 16-30 a49h-4 250 300 350 370 646 445 385 313
42 12-34 350 550 490 450 44 16-30