

# 空气呼吸器(带骨传导通讯)、通讯空呼、通讯

产品名称	空气呼吸器(带骨传导通讯)、通讯空呼、通讯
公司名称	重庆纳川宝仑机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区鸡冠石镇纳溪沟村中山堂社
联系电话	13452818541

## 产品详情

### 技术参数

- 工作压力：30mpa
- 起始报警压力：5.0 ~ 6.0mpa
- 一级减压阀输出压力：0.75 ± 0.15mpa
- 尺寸：580 × 320 × 240mm
- 整套重量：约11.5kg
- 供气流量：500l/min
- 呼吸阻力：动态呼吸阻力：在100l/min呼吸量时，

吸气阻力为92 ~ 125pa，呼气阻力为

657-669pa；在50l/min呼吸量时，吸

气阻力为108 ~ 125pa，呼气阻力为539-602pa

- 气瓶水容积：9.0l rhz kf9.0/30空气呼吸器
- 供气量：> 2700升
- 使用时间：90分钟（按中等劳动强度

耗气量30升/分计算）

- 背带、面罩具有阻燃特性

## 产品组成

- 超宽视野呼吸面罩
- 背架组件
- 碳纤复合气瓶
- 专用包装箱