

# 山东临沂汽车尾气检测标准气体（高标低标）

产品名称	山东临沂汽车尾气检测标准气体（高标低标）
公司名称	济宁协力特种气体有限公司
价格	700.00/瓶
规格参数	品牌:济宁协力气体 型号:8L 含量:客户提供
公司地址	921401487@qq.com
联系电话	0537-2115207 18053770562

## 产品详情

### 汽车尾气检测用标准气体

产品名称：机动车检测用标准气体/机动车标准气体

其他名称：机动车检测用标准气体 包装规格: 2l/4l/8l铝合金气瓶，2l/4l/8l钢瓶，40l碳钢瓶 主要产品:  
c3h8 500-10000ppm/n2余 c3h8 500-10000ppm + co 0.5-8%/n2余 c3h8 0.1-8% + co 3-5% + co2 9-15%/n2余 no  
0.1-0.5% /n2余 注：底气及平衡气的选择可根据客户的实际需要及组分之间的相容性做适当调整。

产品须知: 瓶装气体产品为高压充装气体，使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限，凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验，方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时，应保留瓶内余压在0.5mpa，最小不得低于0.25mpa余压，应将瓶阀关闭，以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放，严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起，不准靠近明火和热源，应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击，严禁在气瓶身上进行引弧或电弧，严禁野蛮装卸。

产品情况介绍

## 产 品 规 格

组分名称	浓度范围	
丙烷 c3h8	c3h8 500-50000ppm	
丙烷和一氧化碳c3h8 , co	c3h8 500-50000ppm co 0.5-8%	
丙烷、一氧化碳和二氧化碳c3h8 , co, co2	c3h8 0.1-8% co 3-5% co2 9-15%	
一氧化氮 no	no 10ppm-0.5%	
氢气 h2	h2 39.0%-41.0%	
氧气 o2	o2 20-22%	
一氧化碳 co	co 0.5-8.5%	
二氧化碳 co2	co2 0.5-8.5%	
丙烷 c3h8	c3h8 10-100ppm	

包装：1-40（升）瓶装

标准充装压力：9.5 mpa

组分名称和浓度范围可根据要求配制。