

定做纯新料挤塑板 伊宁市定做外墙挤塑板 生产

产品名称	定做纯新料挤塑板 伊宁市定做外墙挤塑板 生产
公司名称	新疆旭航保温建材有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	导热系数:0.035W/(m·K) 厚度:100mm 保温系统:外墙外保温系统
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号华凌建材进出口基地防盗门区26栋25号一楼
联系电话	17704987786

产品详情

双面开槽高密度抗压挤塑板是一种材料，通常用于建筑、装饰和隔热等领域。它具有双面开槽的结构，能够提高其表面的抗压能力和强度。高密度的挤塑板材料能够提供的隔热效果和保温性能。这种材料在建筑工程中常用于墙体、楼板、屋面、地面等部位，能够起到隔热、防潮、防水、保温等多种功能。双面开槽屋面回填挤塑板具有以下作用：1. 保温隔热：挤塑板具有的保温隔热性能，可以减少屋面受到外界温度影响，提高室内的舒适度。2. 防水防潮：挤塑板具有闭孔的结构，不吸水不透湿，能有效防止屋面渗水和潮气渗入，保护屋面结构不受潮湿影响。3. 保护屋面结构：挤塑板的回填层可以减轻屋面的荷载，起到减震和保护屋面结构的作用，延长屋面的使用寿命。4. 防火性能：挤塑板具有良好的阻燃性能，能够有效防止火灾蔓延并起到一定的防火保护作用。总之，双面开槽屋面回填挤塑板的主要作用是保温隔热、防水防潮、保护屋面结构和提高防火性能。纯新料挤塑板是一种用于建筑和工程领域的环保材料，具有以下作用：1. 保温隔热：纯新料挤塑板具有良好的保温隔热性能，可以有效地减少建筑物内外温度的传导，减少能量损失，提高能源利用效率。2. 防潮防水：纯新料挤塑板具有良好的防潮和防水性能，可以有效地阻止外部水分渗透，保护建筑物的结构和内部设备。3. 抗压强度高：纯新料挤塑板具有较高的抗压强度，能够承受一定的荷载，提高建筑物的结构强度和稳定性。4. 轻质材料：纯新料挤塑板具有较轻的重量，便于搬运和安装，减轻了建筑物的自重，降低了对地基的要求。5. 阻燃耐火：纯新料挤塑板具有良好的阻燃性能，可以有效地防止火灾蔓延，提高建筑物的安全性。总体来说，纯新料挤塑板在建筑和工程中起到了保温隔热、防潮防水、抗压强度高、轻质材料和阻燃耐火的作用，被广泛应用于建筑物的墙体、地板、屋顶、隔墙等部位。屋面回填挤塑板的作用有以下几点：1. 保温隔热：挤塑板具有良好的保温隔热性能，可以有效阻隔外部热量的传导和室内热量的散失，提高屋面的保温效果。2. 降低能耗：通过屋面回填挤塑板，可以减少温度变化对建筑物的影响，减少室内空调或采暖设备的使用频率，从而降低能源消耗。3. 防潮防水：挤塑板具有良好的抗渗透性能，可以有效防止屋面出现渗水问题，避免雨水渗入建筑物内部，提高建筑物的防水性能。4. 增加屋面强度：挤塑板具有较高的抗压强度和抗拉强度，可以增加屋面的承载能力，提高建筑物的结构稳定性。5. 防火阻燃：挤塑板具有良好的阻燃性能，能够有效抑制火势蔓延，提高建筑物的火灾安全性。总之，屋面回填挤塑板可以提高屋面的保温性能、防水性能、强度和阻燃性能，从而提高建筑物的整体性能和安全性。双面开槽屋面回填挤塑板的特点是指挤塑板材料在生产过程中，两面表面开槽，然后再填充入挤塑材料。这种双面开槽屋面回填挤塑板具有以下特点：1. 高强度：双面开槽可以增加挤塑板的强度，使

其更加耐压和耐抗变形。2. 保温隔热性能优越：挤塑材料具有良好的保温隔热性能，可以有效降低屋面的热传导，提高室内的保温效果。3. 灵活性好：挤塑板的设计和生产过程可以根据不同的屋面形状和结构需求进行灵活调整，适应不同的施工需求。4. 耐久性强：挤塑板具有良好的耐候性和耐腐蚀性，可以有效延长屋面的使用寿命。5. 施工便捷：双面开槽屋面回填挤塑板的施工过程相对简单，安装便捷，可以节省施工时间和人力成本。总体而言，双面开槽屋面回填挤塑板具有的保温隔热性能和耐久性，是一种广泛应用于建筑屋面的高性能材料。高密度抗压挤塑板适用于建筑墙体、地面和屋面的保温隔热工程，特别适合在高压力和重负荷下使用，如地下车库、地下室、工业厂房、仓库、运动场馆等。此外，高密度抗压挤塑板也可以用于冷藏库、冷库、冷藏车辆、冷却设备等低温保温场所。