

山西西门子变频器代理商

产品名称	山西西门子变频器代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

将第三方控制器和成套单元与 PCS 7/OPEN OS 进行 SIMATIC PCS 7 集成的示例

已发展多年的过程控制系统常具有包含不同厂商设备的异质结构。因此，现代化改造的目标是通过将运营管理层实现标准化来提高过程控制的效率。在控制台合并或者现有工厂逐步迁移的工厂扩展的情况下，工厂操作员将不同类型的控制器集成在单个 HMI 系统中。

SIMATIC PCS 7 过程控制系统通过 PCS 7/OPEN OS (SIMATIC PCS 7 操作员站的扩展) 对此提供支持，可将以下类型的控制器集成到过程控制中：

第三方控制系统的控制器 (DCS)

西门子和其它制造商的 PLC

包装设备

根据待集成控制器所采用的技术，可选择通过 OPC (OPC DA 和 OPC A&E) 与 PCS 7/OPEN OS 操作员站 (单站/服务器/冗余服务器对) 进行连接，或者选择现有的 WinCC 通道 (如 S7 通道或 Modbus TCP 通道) 进行连接。如果通过 OPC 进行通信，则 OPC 服务器既可在单个硬件上独立运行，也可以在 PCS 7/OPEN OS 操作员站上与 OPC 客户端一起运行。

与此同时还可使用控制器的现有工程组态系统对自动化系统进行进一步组态。

注：

PCS 7/OPEN OS V8.2 与 SIMATIC PCS 7 OS Engineering 和 OS 运行时软件 V8.2 结合使用。SIMATIC PCS 7 软件与 Catalog ST PCS 7 (SIMATIC PCS 7 系统组件) 分开订购。

6AV6 643-0BA01-1AX0	OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0	TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1	MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1	MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1	MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1	MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6644-0AA01-2AX0	MP377-12 触摸式面板,12寸64K色中文
6AV6644-0AB01-2AX0	MP377-15 触摸式面板,15寸64K色中文
6AV6644-0AC01-2AX0	MP377-19 触摸式面板,19寸64K色中文
6AV6644-0BA01-2AX1	MP377-12 按键式面板,12寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2	MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6ES7 648-0DC20-0AA0	USB stick 512M
6ES7 648-0DC30-0AA0	USB stick 1G
6ES7 648-0DC40-0AA0	USB stick 2G
6AV6647-0AA11-3AX0	SIMATIC KTP400 Basic mono PN 3.8" mono STN 显示屏,以太网接口
6AV6647-0AB11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256色以太网接口
6AV6647-0AD11-3AX0	SIMATIC KTP600 Basic color PN 5,7" TFT 显示屏,256色以太网接口
6AV6647-0AE11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 DP 10.4" TFT 显示器,256色 MPI/PROFIBUS DP 接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软 件,更多详情参见光盘。
6AV6647-0AF11-3AX0	SIMATIC KTP1000 基本色 PN 10,4" TFT 显示器,256色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多 详情参见光盘。
6AV2123-2MB03-0AX0	KTP1200 BASIC
6AV6647-0AG11-3AX0	SIMATIC TP1500 基本色 PN 15.0" TFT 显示器,256色,以太网接口,WINCC FLEXIBLE 2008 精简版,包括免费提供的开源软件,更多 详情参见光盘。
6AV6648-0BC11-3AX0	Smart 700
6AV6648-0BE11-3AX0	Smart 1000
6AV2124-2DC01-0AX0	KTP400 舒适型 触摸式面板
6AV2124-0GC01-0AX0	TP700 舒适型
6AV2124-0JC01-0AX0	TP900 舒适型
6AV2124-0MC01-0AX0	TP1200 舒适型
6AV2124-0QC02-0AX0	TP1500 舒适型
6AV2124-0UC02-0AX0	TP1900 舒适型
6AV2124-0XC02-0AX0	TP2200 舒适型
按键	

6AV2124-1DC01-0AX0	KP400 舒适型
6AV2124-1GC01-0AX0	KP700 舒适型
6AV2124-1JC01-0AX0	KP900 舒适型
6AV2124-1MC01-0AX0	KP1200 舒适型
6AV2124-1QC02-0AX0	KP1500 舒适型

SIMATIC IFP PRO 和 SIMATIC IFP PRO ETH :

具有 IP65 全面防护的新型工业平板显示器 –
 适合在恶劣环境条件下使用的工业宽屏显示器，可直接安装在机器上

SIMATIC IFP2200 PRO

SIMATIC IFP2200 PRO 对新型工业平板显示器的现有产品系列加以补充。它们采用创新的投射式电容触控屏技术，可检测Zui多 10 个手指的多点触控手势，配有明亮的宽屏显示屏和玻璃前端。

这些设备通过 DVI 或 DisplayPort 接口和 USB 与 PC 相连，特别是可连接到 SIMATIC IPC。该显示器具有坚固的铝制外壳，可直接在机器上使用，即使在恶劣和极端的操作环境中也能保证持久耐用。

全封闭 IP65 HMI 防护等级

可布置在离处理器单元单元Zui大 30 m 位置处（IFP 扩展型）

坚固耐用的工业 15"、19" 和 22" 宽屏显示屏（多点触控）

细长型现代设计

可针对各制造商的支撑臂系统进行调整

快速集成

能耗低

体积小，重量低

得益于标准连接线缆，接线量少且维护耗时短。

新的扩展单元中集成有操作控制部件

SIMATIC IFP PRO ETH

IFP1500 PRO ETH、IFP1900 PRO ETH 和 IFP2200 PRO

ETH 对新型工业平板显示器的现有产品系列加以补充，具有全高清分辨率（1920 x 1080 像素）和中性设计前端。它们采用创新的投射式电容触控屏技术，可检测Zui多 10 个手指的多点触控手势，配有明亮的宽屏显示屏和玻璃前端。这些设备通过DisplayPort 或 Ethernet 接口和 USB 与 PC 相连，特别是可连接到 SIMATIC IPC。该显示器具有坚固的铝制外壳，可直接在机器上使用，即使在恶劣和极端的操作环境中也能保证持久耐用。

优势

直接安装在机器上 – 无需控制柜

通过细长型现代设计对机器进行增强

设计紧凑，适用于空间有限的应用

使用以太网监视器功能，可在Zui远 100 m 距离处运行

具有较高抗冲击性和抗振性以及极高的电磁兼容性，可确保故障安全和长使用寿命

操作直观，宽屏让可视化空间更大；由于采用电容式多点触控玻璃前端，抗腐蚀性清洗剂和抗划伤的能力更强

由于采用扩展型工业平板显示器 (IFP)，在分布式操作方案的设计上更加灵活

有各种安装方式，在选择支撑臂型以及厂商时十分灵活

标准连接电缆便于调试与维护

采用便于维修的设备结构，节省了时间和成本