

CKQ-提升+脉冲控制仪报价

产品名称	CKQ-提升+脉冲控制仪报价
公司名称	泊头市天润除尘设备有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	沧州市泊头市泊富路季家庄对面
联系电话	0317-8313336 13831794994

产品详情

天润公司想问大家，如果做一台除尘器大哥要用什么控制咱家的电磁阀妹妹呢，你们说，谁打对有奖励的哟，脉冲控制仪小姐：当然我了，嘻嘻！对了，就是需要一台我们漂漂亮亮而且绝无二心的脉冲控制仪小姐，因为她的功能是启动一台除尘器大哥的重要零件，如果没有她的出现，我们的除尘器大哥就没有动力去工作，没有动力去工作就不能为我们人们出去废气，理所当然，我们在工作中就会生病，不能为公司工作了，公司就会损失了好多东西，所以我们控制仪小姐是不能远离我们的除尘器大哥了，你们了解我们的控制仪小姐多少呢，我把我了解的告诉你们好不好，嘿嘿，想要知道的，就好好看着。

。。

脉冲控制仪小姐是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置。它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤袋进行循环清灰，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。该产品的脉冲间隔、脉冲宽度、输出位数、脉冲周期间隔可调，数据可用数显管显示，输出位数可根据需求进行扩展。脉冲控制仪由我厂工程师以客户需求为中心精心研究，严格执行jb/t5915-91标准生产，产品零部件大都采用进口件，性能高于市场同类产品，使其操作更直观更简单，性能更稳定。脉冲控制仪工作原理：除尘器清灰时，一边过滤一边喷吹清灰，脉冲控制仪按设定的脉冲宽度和脉冲间隔输出电信号控制脉冲阀逐个喷吹清灰。

脉冲控制仪的使用和维护：使用前首先接好电磁阀，详细核对接线是否正确，然后开启电源。如果电磁阀已编好号，看是否从“0”开始输出。根据观察调到理想的脉冲间隔和即告完毕。mos数字集成块一旦接入电路工作非常稳定。数码管有短时间的提前燃亮和重码，一般是可控硅灵敏度过高所致。应降低推动管3dg的值，或在可控硅控制极及对地并联一只300 - 2k 之间的电阻。如果出同常亮首先检查可

控硅是否击穿或漏电。出现丢字一般情况是单稳电路有故障，主要是三极管 值低。电路翻转时出现干扰信号影响计数。

天润环保有限公司除了生产除尘整机，还生产配套的除尘配件等产品，如电磁脉冲阀、电磁阀膜片、除尘滤袋、除尘骨架和脉冲控制仪等。

脉冲（喷吹）控制仪具备功能有：

（1）可根据清灰要求，调整脉冲宽度、脉冲间隔和脉冲循环间隔，控制脉冲电磁阀的开启和关闭，对除尘设备实行定时清灰。同时设有压差控制仪输入接点，接上压差控制仪后可以定压差清灰（因压差管易被细小的粉尘堵塞，造成显示的压差数值失真，故不建议采用定压差清灰的方式）。

（2）线路板上的发光二极管依次显示脉冲电磁阀的工作顺序。印刷线路板上的“手进”按钮，能依次检查脉冲电磁阀的工作情况。若按住“手进”按钮不放便能锁定自动进位。

（3）线路板上尘中轴承.jpg的数码管能显示运行时的计时时间和参数设定时的参数值。

（4）采用专用集成电路简化了线路，节省了器件，提高了脉冲（喷吹）控制仪的稳定性和可靠性。

（5）采用全密封外壳，外形美观，防尘性能好，四周和底部有供布线用的敲落孔可适应各个方向的布线要求，安装方便。

这就是我了解的脉冲控制仪小姐，她还分好多种，如果还想多知道些，看看这个地方吧！<http://www.hbtrcc.com>