

# 大连西门子中国总代理

产品名称	大连西门子中国总代理
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

### 产品详情

功能具有用于高效组态的强大编程编辑器

STEP 7 Basic V15 为功能强大的程序编辑器提供了优化的编译器，用于对 S7-1200 控制器进行编程。

梯形图 (LAD)

函数块图 (FBD)

结构化文本 (SCL)

全面的库概念

该系统采用了一种全面的库概念为了对经常使用的程序部分进行重复使用和简单标准化。

块、变量、报警、人机界面图形、图形对象、各个模块等元素或整个站可同它们的参数分配一起存储在局部和全局库中。这就意味着它们可以进一步用于编程任务。

集成安全功能

STEP 7 Basic V15 带有有基于密码的知识产权保护功能，有效地防止非法访问和更改程序块的内容。

复制保护功能针对未经授权而复制程序块提供更高程度的保护。后者可以链接到存储卡的产品序列号。仅已经组态的存储卡插入 CPU 后，才运行相应的块。

另外，也可以通过四个不同授权级别，将具有不同访问权限的多个用户组分配给控制器。经过改进的操作保护提供了更高安全程度，可防止未经授权而更改在 STEP 7 与控制器之间传输的数据。团队工程组态 - 由一个以上人员同时处理某项任务

多个人可频繁针对同一项目同时展开共走，尤其在自动化任务的工程组态阶段。通过 TIA Portal V15 以及 PLC 代理功能，可以并行开发控制和可视化任务。使用 PLC 代理，可将需要可视化的数据从 STEP 7 (TIA Portal) 或 STEP 7 V5.4 SP3 项目导入到 WinCC V15 可视化项目以实现可视化。

通过 TIA Portal Multiuser

Engineering，多个用户可以同时针对同一项目展开工作。这样会大大缩短组态时间，加快项目调试。

6ES7 312-1AE13-0AB0 6ES7 312-1AE14-0AB0 6ES7 312-5BE03-0AB0 6ES7312-5BF04-0AB0 6ES7  
313-5BF03-0AB0 6ES7313-5BG04-0AB0 6ES7 313-6BF03-0AB0 6ES7313-6BG04-0AB0 6ES7 313-6CF03-0AB0  
6ES7313-6CG04-0AB0 6ES7 313-6CF03-0AM0

6ES7 314-1AG13-0AB0 6ES7 314-1AG14-0AB0 6ES7 314-6BG03-0AB0 6ES7314-6BH04-0AB0 6ES7  
314-6CG03-0AB0 6ES7314-6CH04-0AB0 6ES7 314-6EH04-0AB0

6ES7 314-6CG03-9AM0

6ES7 315-2AG10-0AB0 6ES7 315-2AH14-0AB0 6ES7 315-2EH13-0AB0 6ES7315-2EH14-0AB0 6ES7  
317-2AJ10-0AB0 6ES7317-2AK14-0AB0 6ES7 317-2EK13-0AB0 6ES7317-2EK14-0AB0 6ES7 318-3EL00-0AB0  
6ES7318-3EL01-0AB0

设计

CPU312，32K内存

CPU312C，32K内存 10DI/6DO CPU313C，64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO CPU313C-2PTP，64K内存  
16DI/16DO

CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO CPU313C-2DP，64K内存 16DI/16DO组合件(6ES7  
313-6CF03-0AB0+6ES7 392-1AM00-0AA0)

CPU314,96K内存 CPU314,128K内存

CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO

CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO CPU314C-2PN/DP 192K内存/24DI/16DO/  
4AI/2AOCPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO组合件(6ES7 314-6CG03-0AB0+6ES7  
392-1AM00-0AA0\*2)

CPU315-2DP, 128K内存 CPU315-2DP, 256K内存

CPU315-2 PN/DP, 256K内存 CPU317-2DP,512K内存 CPU317-2 PN/DP,1MB内存 CPU319-3PN/DP,1.4M内存

SIMOTION 系统由三个部分组成:

工程组态系统通过工程组态系统，可在一个集成化的系统中来解决运动控制、逻辑和技术任务，它提供

了用于编程和参数分配、测试和调试以及诊断所有必要工具。

运行版软件模块这些模块提供了各种运动控制功能和技术功能。通过选择适宜模块，可针对特定机器来定制系统功能。

硬件平台各种平台使 SIMOTION 运动控制系统成为一个完整系统。使用工程组态系统和相关运行版软件模块开发的应用程序可在不同硬件平台上使用，从而使您能够针对特定机器选择最适宜的平台。

更多信息安全信息:

西门子为其产品及系统提供工业安全功能，以支持工厂、解决方案、机器和网络的安全运行。

为了保护设备、系统、机器和网络以防受到网络威胁，必须实施并持续保持全面、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案构成了这种概念的一个要素。

客户负责防止未经授权的对其工厂、系统、机器设备和网络进行访问。这种系统、机器和部件只应连接到企业网络或互联网，前提是需要进行这种连接，且仅当采取适当措施时的情况下才进行这种连接(例如，使用防火墙和/或进行网络分隔)。